

附件 4

初次报价明细表（格式）

项目编号：正阳竞谈-2026-54

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
1	300吨/日烘干塔	河南丰盛	一、顺流烘干塔： 1、塔体外型 4.5m×3.0m×25.37m 。日烘干能力≥ 300 吨，降水幅度 13 - 15%。 2、含 3 节储粮，9 节烘干，6 节缓苏，2 节冷却， 1 节排粮。共 21 节。 3、角状盒鱼鳞孔结构，优质镀锌板材，合理折弯角度，采用冲压工艺，减小风阻， 让热风更顺畅穿透粮层，封闭双层除尘，风机助力排潮。 4、塔体采用优质镀锌板材，通塔装配式结构，减少焊接点，减少板材应力，塔体稳定更高，更安全。 5、排粮变频调速，数显表 BWD2+1-493 摆线针减速机。 6、配 4-72-10C 风机 1 台，风量 39047-54653m³/h，风压 2967-2348pa 转速 1400r/min，国标节能电机，高稳定性，离心风机，拥有较好的风压动力，可稳定穿透粮层。。 7、配 4-72-8C 风机 2 台，风量 27132-37976m³/h，风压 3497-2768pa 转速 1900r/min，国标节能电机，高稳定性，离心风机，拥有较好的风压动力，可稳定穿透粮层。 8、配 4-72-7.1A 风机 1 台。风量 27600-17100m³/h，压 1130-1684pa 转速 1450r/min，国标节能电机，高稳定性，离心风机，拥有较好的风压动力，可稳定穿透粮层。 9、热风管道 1 套：管道送风，外部保温层 40mm（保温棉），外敷 0.35mm	河南滑县	1 座	730000	730000

		彩钢保温板，热风温度 45℃~160℃。 10、冷风管道 1 套：冷风温度-30~30℃ 二、附属配套设备 1、塔前提升机 1 套：机筒采用 2mm 厚优质镀锌板制作。机筒设有观察孔，方便观察设备运行情况。高强度尼龙皮带，覆胶头轮防滑破碎，防破碎尾轮。畚斗 33-21；：4 斗/米。 2、燃煤生物质超导换热管一体炉 1 套：电打火，一键启动、自动控温。含引风机 4-72-8C1 台 22kw；鼓风机 4-72-3.6A1 台 3kw；除渣机 1 台 1.5kw。送料机 1 台，1.5kw。整体采用新型超导换热管，使用高质量耐火砖，耐火材料钢结构框架，增强设备整体稳定性及使用耐久性。 三、电气部分 1、电器控制系统 1 套：箱体采用静电喷涂工艺，上设防雨帽，双层可视化窗口门。PLC+触摸屏，模拟流程显示，手机 APP 远程自动化操作，自动控温，碾压式水分自动在线检测，全智能化控制，手机可以操作。风机采用软启动，电压电流表实时显示。温湿度报警，电机短路过载保护等报警。高低粮位报警及电脑显示，进粮联动设备预留口，仓内粮位实时监控。排粮变频调速，配备碾压式水分仪，自动排粮，全自动一键操作，工艺流程事实显示。提升机排粮防堵失速保护。 3、电线电缆 1 套； 3、测温传感器 3 件 4、料位器 2 件：阻旋式，给出控制系统设备内部高低料位信号，实时掌握设备内部运行情况。 5、水分仪 1 件：碾压式水分仪实时监测粮食水分，高精度检测。			
--	--	---	--	--	--

2	500 吨钢板仓	鸿德 铎宇 1. 钢板仓: 采用 SGH440 高强板。波纹板采用连轧式一次成型。仓顶板制成高瓦板高度为 40mm, 可有效防止雨水进入仓内。仓板竖缝处采用航空防水胶泥条密封, 整个仓体全部采用 8.8 级晋德标准件厂生产钢板仓专用防水螺栓, 自带密封胶垫。仓筒内装有垂直爬梯, 在仓体下部设有仓门及检修平台。W 型镀锌立柱, 数控冲孔。使用年限≥30 年。 2. 仓容积: 718 立方米, 仓容重: 538 吨, 仓直径 8.2 米, 全高: 18.30 米, 仓筒高度: 11.27 米。 3. 包含仓顶配引风机、自然通风窗、人孔、护栏; 仓筒配仓门、平台、内外爬梯; 4. 围板材质: 优质邯钢有花双面镀锌钢板, 上锌量双面 275g/m²。围板第 1 层 1.5mm, 第 2-4 层 1.0mm, 第 5-7 层 1.5mm; 第 8-9 层 2.0mm, 第 10 层 2.5mm; 5. 柱腿 250*175*9*11*18 根、拉筋 50 角钢、组焊式环梁等非镀锌部件加工后喷漆处理。 6. 料位器: 设置 1 个高位料位器, 料位器的形式采用机械式料位器; 料位传感器做好防护, 防止粮食对其产生冲击。并配有声光报警器。料位检测方式: 阻旋式; 7. 仓顶引风系统 1 套: 每仓仓顶设 2 台 T35-11No4 轴流风机功率 1.5kW, 仓顶用。佩戴防雨帽, 国标产品, 低压风机, 转速: 1450 r/min, 全压: 792-483Pa, 风量: 805-1677m³/h。噪音: ≤68dB(A), 吸出仓内潮气, 含引风机座与防雨罩; 设 2 套自然通风窗。 8. 环形通风系统 1 套: 配 1 台, 4-72-No. 4.5A 风机, 功率 7.5 千瓦, 含通风环道和鼠笼式通风管, 仓下抗压环形风道, 通风效果更均匀, 有效防止粮食霉变。 10. 测温系统 1 套: 铠装测温电缆 均布于仓内, 手持式测温仪, 带电脑控制, 数据记忆管理表、报警显示功能。测温范围: 10℃-80℃, 或: -55℃-125℃; 测温精度: ±1℃; 测温点纵向间距 2m,	河南 新乡	1 座	510000	510000
---	-------------	---	----------	-----	--------	--------

			发现异常，及时通风降温或出仓处理。 10、仓顶缓冲器：1个，热镀锌钢板制作，改变粮食流向，减少粮食破碎率。 11、进仓斗式提升机1台：产量25-35吨/小时，国标电机减速机，头轮覆胶，机筒采用2MM锰钢板，机头机座采用3-6MM锰钢板，底部设有检修门，观察孔；镇江三维轻质高强度塑料畚斗。整机采用喷塑烤漆防腐工艺。 12、提升机井架1套：2.3*2.3，5号角铁焊制而成，带检修平台，带爬梯； 13、提升机塔架1座：全部采用热镀锌材质，现场装配。主要材料75/63/50#镀锌角钢，平台、踏步采用钢格板/防滑板。间隔2米一层平台及旋转楼梯，提升机连接处设有检修平台，8.8级镀锌螺栓连接。 14、电气控制系统（控制提升机、温控）1套：包含1.电控柜放置于此系统的提升机旁边；2.电控柜内置元器件选用国产优质电子元器件制作；配备声光报警功能，电机过载保护功能，启停信号监控功能等；3.包含电控室到设备的所需的所有电缆，穿线管线槽 15、进烘干塔输送机1台：总长度6米左右，600mm宽人字型花纹、5层布皮带，高强镀锌骨架，加厚重型托辊。 16、进干粮仓输送机1台，总长度5.5米左右，600mm宽人字型花纹、5层布皮带，高强镀锌骨架，加厚重型托辊。 17、出仓输送机2台：每台长度6米左右，600mm宽人字型花纹、5层布皮带，高强镀锌骨架，加厚重型托辊。 18、配有耐磨溜管1组、流管悬梯1组、手自一体闸门、负责安装、调试和培训。				
3	玉米籽粒割台	雷沃谷神	配套雷沃4LZ-12M4谷物联合收割机，工作行数5行。摘穗型式：拉茎辊+摘穗板。结构型式：卧式，拉茎辊型式：镰刀式，有效工作幅宽3.25米，配备玉米收前粉碎总成设备。	山东省潍坊市坊子区	2台	54000	108000

4	叉车	杭叉	动力形式：柴油，发动机功率 45kW，起重量 3.5吨、最大起升高度 4.5米、配备侧移器、推拉器	浙江省杭州市临安区	1 台	95000	95000
报 价 总 计 (大 写)：壹佰肆拾肆万叁仟元							¥ (小写) <u>1443000.00</u>

供应商代表签字：_____

供应商：正阳县正美农业科技有限公司（全称并加盖公章）

2026 年 8 月 20 日