

2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食 收储烘干仓库项目

竞争性谈判文件

项目编号：遂政采招【2026】67号

采 购 人：遂平县农业农村局

采购代理机构：中基建安工程管理有限公司

二〇二六年九月

目 录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

一. 说明

二. 竞争性谈判文件

三. 响应性文件的编制

四. 响应性文件的的上传、提交

五. 响应文件的开启

六. 谈判

七. 确定成交供应商

八. 合同授予

第四章 政府采购合同主要条款

第五章 响应性文件格式

第六章 工程量清单

第1章 竞争性谈判公告

项目概况：

2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台(以下简称“交易平台网站”)(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>

)获取采购文件，并于2026年9月30日09时00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：遂财竞谈-2026-47

2、项目名称：2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1869578.09元

最高限价：1869578.09元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	遂政采招【2026】67号A	2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目A包	1869578.09	1869578.09

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)：详见采购文件及工程量清单内容。

6、合同履行期限：合同签订之日起90天内完成

7、本项目是否接受联合体响应：否

8、是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目执行促进中小型企业发展政策、节能环保、监狱、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有独立法人资格，并具有有效的营业执照；

3.2 供应商须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.3 拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证，未担任其他在建建设工程项目的项目经理，并出具无在建工程承诺书；

3.4 法定代表人本人参加谈判的，提供身份证明扫描件；法定代表人委托代理人参加谈判的，提供法人授权委托书原件和委托代理人的身份证明扫描件，及与本单位签订的劳动合同及近三个月的社保缴纳证明；

3.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

3.6 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

三、获取采购文件

1. 时间：2026年9月24日至2026年9月29日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（以下简称“交易平台网站”）（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）。

3. 方式：登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。未按规定在网上下载采购文件的，将被拒绝。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年9月30 日09时 00分（北京时间）

地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

五、响应文件开启

时间：2026年9 月30日09时 00分（北京时间）

地点：遂平县公共资源交易中心不见面开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上同

时发布，公告期限为三个工作日，2026年9月24日至2026年9月29日。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册:供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心(<http://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心(其他)“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心(其他)“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心(驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅)办理CA密钥，完成注册。

3. 采购文件下载:凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心(<http://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站，凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：遂平县农业农村局

地址：遂平县勤政路东段

联系人：王先生

联系方式：15839656789

2. 采购代理机构信息

名称：中基建安工程管理有限公司

地

址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)心怡路319号易元国际B座16层1624号

联系人：任先生

联系方式：17630402345

3. 项目联系方式

项目联系人：任先生

电话：17630402345

第二章 采购需求

一、项目技术要求

2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目采购需求技术要求

第一部分 技术要求

一、项目概况与总体技术要求

（一）项目基本情况

1. 项目名称：2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目。
2. 采购人：遂平县农业农村局。
3. 建设地点：遂平县沈寨镇。
- 4.

采购方式：竞争性谈判；本项目预算金额与最高限价均为1869578.09元。

5.

工程规模：新建粮食收储烘干仓库一座，为单层钢结构厂房，配套建设室外消防栓、建筑电气、防雷接地等设施。工程内容以工程量清单为准，主要包括土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰与隔断工程，以及消防工程、电气工程等。

（二）工程范围与承包方式

1.

承包范围：工程量清单及谈判文件所含全部内容，即土建工程、安装工程的全部部分分项工程项目、措施项目和其他项目。

2.

承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。工程量清单内所列全部材料、设备、构配件由成交供应商自行采购、供应并对其质量负责；清单注明“已另计”的构件或工序（如钢板墙板项下的热镀锌檩条、钢架柱）不在本次承包报价范围内，供应商不得重复计价。

3.

供应商应按工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量进行响应，不得擅自变更清单的项目特征描述。

（三）总体质量目标与工期要求

1. 质量要求：合格。
2. 工期要求：合同签订之日起90天内完成
- 3.

供应商应针对本项目编制施工组织设计（或施工方案），明确施工部署、工序安排、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施及环境保护措施，并在开工前报采购人（及监理单位，如有）审批后实施。

（四）功能与性能指标要求

- 1.

使用功能要求：本项目为粮食收储烘干仓库，建成后应满足粮食收储、烘干作业对仓房密闭、防雨、防潮、防渗、通风、防火、防雷及用电安全等功能要求，屋面及外墙围护系统应具有良好的防水、防渗漏与防潮性能，地面应平整、耐磨、不起砂、不返潮，满足车辆及粮食堆存作业要求。

- 2.

结构安全性能：主体结构采用钢结构体系。钢结构构件及其连接应具有足够的承载力、刚度和稳定性，在设计工作年限内、正常使用条件下不产生危及结构安全的变形、失稳或破坏；结构材料性能、构件截面规格必须与工程量清单项目特征描述及设计图纸一致。

- 3.

防火性能指标：钢结构构件应按下列要求采取防火保护措施，耐火极限与防火涂料类型不得低于下列要求。

（1）实腹钢柱（含GZ-

1、KFZ等）：耐火极限不低于2.5h，采用厚涂型钢结构防火涂料。

（2）钢屋架（含GJ1、GJ12等）：耐火极限不低于1.5h，采用薄涂型钢结构防火涂料。

（3）钢支撑及钢拉条、钢檩条、零星钢构件：耐火极限不低于1.0h，采用薄涂型钢结构防火涂料。

- 4.

防腐性能指标：钢构件表面应除锈并清除油污，除锈等级不低于Sa2.5级，涂刷

专用防锈漆两遍；构件运输距离按5km考虑。涂装遍数、涂层厚度及外观质量应符合设计要求及国家现行标准规定。

5.

防水性能指标：屋面防水等级、防水层构造及防水做法应满足现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-

2022的规定，屋面防水设计工作年限不应低于20年；屋面压型钢板面层板的公称厚度不应小于0.6mm，与本项目工程量清单所列“0.6厚YX51-380-

760海蓝色压型钢板”一致。屋面成品天沟、檐沟采用2.5mm厚镀锌钢板，屋面排水管采用 Φ 160UPVC雨水管，排水坡度及排水系统应满足排水通畅、不渗不漏的要求。

6.

地面与防潮性能指标：水泥砂浆楼地面下部素土夯实压实系数不应小于0.94，上设300厚3:7灰土压实层，面层为180mm厚C25混凝土随打随抹光并按5m $\times$ 5m切缝；散水、坡道下部素土应夯实，散水向外找坡3%~5%。地面应平整密实、不积水、不返潮。

7.

电气安全性能指标：成套配电箱、配线、配管、电力电缆、桥架、灯具及开关等电气装置应满足使用功能与电气安全要求，安装方式、安装高度应符合工程量清单项目特征描述及设计要求（如配电箱AL1、AL2距地1.8m明装，ALE1、PJX1距地1.5m；LED高天棚灯吊装、底边距地7.0m；消防应急照明灯具底边距地4.0m壁装）。绝缘电阻、剩余电流动作保护装置动作参数等应满足设计及规范要求。

8. 防雷接地性能指标：避雷带采用-

25 $\times$ 4热镀锌扁钢；避雷引下线利用钢柱或建筑物钢筋混凝土柱内的主筋（2根 Φ 16或4根 Φ 12以上）通长焊接做引下线，间距不大于25m，建筑物四角处防雷引下线在距地面0.5m处作测试卡；接地母线采用-

40 $\times$ 4热镀锌扁钢；设等电位端子箱（测试板）1台、接地装置1系统。接地电阻值应满足设计及规范要求。

9.

门窗性能指标：铝合金门窗的气密性能、水密性能、抗风压性能应符合现行国

家标准《铝合金门窗》GB/T 8478-

2020及设计要求；金属（塑钢）门采用成品钢制平开门，金属（塑钢）窗采用铝合金推拉窗、固定窗并配置中空玻璃，推拉窗应配置铝合金纱窗。

二、分部分项工程技术要求

（一）土石方工程

1.

平整场地：土石类别为一、二类土，建筑场地平整，工程量1660m²。场地平整后的标高、平整度及坡度应符合设计要求，不得出现积水。

2.

挖沟槽土方：土类别为一、二类土，开挖深度2m以内，工程量307.37m³。基槽（坑）开挖应保证基底原状土结构不被扰动；如发生超挖，不得用原土回填，应按设计要求处理。

3.

回填方：材料品种为素土，密实度要求为夯填、按设计要求，工程量225.73m³。回填土不得含有机杂质、垃圾及冻土块，应分层回填、分层夯实，压实系数应满足设计要求。

4. 余方弃置：土石类别为一般土，运距由供应商自行考虑，工程量81.64m³。弃土应运至合法弃土（渣）场，不得随意堆放或沿途遗撒，弃土运输及处置费用由供应商承担。

5. 土方工程施工应符合《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的规定，并做好基槽（坑）降排水与边坡防护。

（二）砌筑工程

1. 实心砖墙：墙体类型为1.5m以下外墙，砖品种、规格、强度等级为MU20烧结页岩普通砖，砂浆强度等级为M7.5混合砂浆，工程量50.38m³。

2. 砖的品种、规格、强度等级及砂浆强度等级必须符合设计要求；砌筑砂浆应随拌随用，不得使用过夜砂浆；砂浆试块应按规定制作、养护、送检。

3. 砌体灰缝应横平竖直、厚薄均匀，水平灰缝砂浆饱满度不应小于80%，竖缝不得出现透明缝、瞎缝、假缝；砌体轴线位置、墙面垂直度、表面平整度、

水平灰缝平直度等允许偏差应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011的规定。

4. 砌体与钢柱、混凝土构件的连接部位应按设计要求设置拉结筋或采取其他有效连接措施。

5. 砌筑工程施工应符合《砌体结构通用规范》GB 55007-2021、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011、《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014的规定。

（三）混凝土及钢筋混凝土工程

1. 混凝土工程应按下列项目及技术要求组织实施。

（1）基础垫层：混凝土种类为商品混凝土，强度等级C20，泵送方式为泵车，工程量19.74m³；垫层模板采用基础垫层复合模板，工程量55.41m²。

（2）独立基础：混凝土种类为商品混凝土，强度等级C30，泵车输送，工程量42.86m³；基础模板采用独立基础复合模板、木支撑，工程量60.81m²。

（3）钢筋混凝土柱：混凝土种类为商品混凝土，强度等级C30，泵车输送，工程量11.57m³；柱面模板采用矩形柱复合模板、钢支撑，工程量分别为64.98m²、5.94m²。

（4）圈梁：混凝土种类为商品混凝土，强度等级C30，工程量8.85m³；圈梁模板（采用圈梁直形复合模板、钢支撑，工程量74.07m²。

（5）基础联系梁：混凝土种类为商品混凝土，强度等级C30，泵车输送，工程量21.05m³；基础联系梁模板采用基础梁复合模板、木支撑，工程量214.87m²。

（6）零星现浇构件：采用微膨胀C40细石混凝土二次灌浆，工程量0.88m³。

2.

混凝土强度等级必须符合设计要求。商品混凝土应有出厂合格证、混凝土配合比通知单、原材检验报告及混凝土强度试验报告；混凝土浇筑应连续进行、振捣密实，不得出现蜂窝、麻面、孔洞、露筋等缺陷；应按规范规定留置标准养护试件和同条件养护试件。

3.

模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，接缝严密、不得漏浆；模

板安装偏差应符合规范要求，底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合规范规定，不得提前拆模。

4.

钢筋工程应按下列项目组织实施，钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

（1）现浇混凝土柱钢筋：Φ10以内三级钢0.557t，HRB400以内Φ16~Φ180.54t，HRB400以内Φ20~Φ25。

（2）现浇混凝土联系梁钢筋：Φ10以内三级钢0.552t，Φ16~Φ18三级钢3.166t。

（3）现浇混凝土二次结构钢筋：Φ10以内三级钢0.162t，Φ12~Φ14三级钢0.589t。

（4）现浇混凝土基础钢筋（项目编码010506001003）：Φ12~Φ14三级钢1.6t。

5.

钢筋进场应按规定复验力学性能和重量偏差，合格后方可使用；钢筋加工、连接（搭接、焊接或机械连接）、安装及保护层厚度应符合设计要求和规范规定；受力钢筋的连接方式、接头位置、接头面积百分率应符合设计及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015的规定。

6. 混凝土结构工程施工应符合《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011、《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011等标准的规定。

（四）金属结构工程

1.

钢结构构件范围、规格及性能要求：本项目钢结构构件包括实腹钢柱、钢屋架、钢支撑及钢拉条、钢檩条、零星钢构件及配套连接件，均应按工程量清单的项目特征描述和设计图纸加工制作，构件规格不得擅自变更。

（1）实腹钢柱：钢材品种、规格为GZ-1-WH(300~750)×280×6×12、KFZ-WH300×200×6×10，工程量15.615t；耐火时间2.5h，采用厚涂型钢结构防火

涂料；构件运输5km；钢构件表面除锈、清除油污，除锈等级不低于Sa2.5级，刷专用防锈漆两遍。

(2) 钢屋架：钢材品种、规格为GJ1、GJ12-WH(800~400)×220×6×10，工程量16.331t；耐火时间1.5h，采用薄涂型钢结构防火涂料；其余要求同实腹钢柱。

(3) 钢支撑、钢拉条：包括柱间支撑ZC1-Φ20圆钢，水平支撑SC-Φ20圆钢，系杆XG-Φ140×3.0圆管，屋面直拉条TC-Φ12圆钢，屋面斜拉条XT-Φ12圆钢（双层），屋面撑杆CG-Φ12圆钢+32×3.0圆管，以及A轴、E轴与1轴墙面的拉条TC-Φ12圆钢、XT-Φ12圆钢和撑杆CG-Φ12圆钢+32×3.0圆管，工程量4.374t；耐火时间1.0h，采用薄涂型钢结构防火涂料；其余要求同上。

(4) 钢檩条：包括屋面檩条WLT1-C220×75×20×2.2、WLT2-C250×75×20×2.2，屋面隅撑YC-L50×5，（A轴、E轴）墙檩QLT1/QL2-C180×70×20×2.0、窗框CK-C180×70×20×2.0、MK1/ML1-2[18a槽钢，1轴墙檩QL3/QL4-C160×60×20×2.0、窗框CK-C160×60×20×2.0，工程量18.879t；耐火时间1.0h，采用薄涂型钢结构防火涂料；其余要求同上。

(5) 零星钢构件：工程量2.1t；耐火时间1.0h，采用薄涂型钢结构防火涂料；其余要求同上。

(6) 连接件：高强螺栓396套；螺栓为M24地脚锚栓100套；预埋铁件0.054t。

2.

钢结构加工制作技术要求：钢材的品种、牌号、质量等级应符合设计要求；设计未明确牌号时，应由设计单位确认或按现行国家标准《钢结构通用规范》GB 55006-

2021及相应产品标准选用，并提供质量证明文件。钢构件应按施工详图放样、下料、组装、焊接，切割面质量、构件几何尺寸、预留孔位及预拼装质量应符合《钢结构工程施工规范》GB 50755-

2012及《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的规定。

3. 焊接技术要求：焊接材料的品种、规格、性能应与母材相匹配，并应有质量证明文件；焊工应持证上岗，焊接工艺应经评定合格；焊缝应按设计要求的焊缝质量等级进行内部质量检验，设计未明确时按二级焊缝要求执行；焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、未焊满等缺陷，一、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。焊接施工应符合《钢结构焊接规范》GB 50661-2011的规定。

4. 高强度螺栓连接技术要求：高强度螺栓连接副的品种、规格、性能等级应符合设计要求；设计未明确时，应由设计单位确认。连接摩擦面的抗滑移系数应符合设计要求。高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不得强行敲打；初拧、复拧、终拧应按规范规定的顺序和扭矩进行，终拧后应进行扭矩检查。高强度螺栓连接施工应符合《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011的规定。

5. 预埋件与地脚锚栓技术要求：预埋铁件、M24地脚锚栓的材质、规格、锚固长度、定位尺寸应符合设计要求；埋设位置应准确、固定牢固，混凝土浇筑时不得移位，外露螺纹应做好保护。

6. 钢结构安装与吊装技术要求：安装前应对基础轴线、标高、地脚螺栓位置进行复测复核，验收合格后方可安装；构件吊装应编制吊装方案，合理选择吊装机械与吊点，确保构件不变形、不损伤；钢结构安装的轴线偏差、垂直度、标高、挠度等应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的规定；结构安装就位后应及时校正、固定并形成稳定的空间体系。

7. 钢结构涂装技术要求：构件表面除锈等级不低于Sa2.5级，除锈后应在规定时间内涂装；防锈漆、防火涂料的品种、型号、涂层厚度应符合设计要求；厚涂型钢结构防火涂料的涂层厚度应满足相应耐火极限要求，薄涂型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合产品说明书及设计要求；涂层应均匀、无漏涂、无流坠、无开裂。防火涂料应符合《钢结构防火涂料》GB 14907-2018的规定，涂装前钢材表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923.1-2011的规定。

8. 钢结构工程施工应符合《钢结构通用规范》GB 55006-2021、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012、《钢结构焊接规范》GB 50661-2011、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011等标准的规定。

（五）门窗工程

1. 金属（塑钢）门：洞口尺寸为M1-

5000mm×5500mm，采用成品钢制平开门，工程量55m²。门框、门扇的材质、规格、开启方向、五金配件应符合设计要求；安装应牢固，开启灵活，关闭严密。

2. 金属（塑钢）窗：窗洞口尺寸为C1-

3600mm×2100mm，窗类型为90系列普通铝合金推拉窗（含中空玻璃），并配置铝合金纱窗，工程量166.32m²。

3. 金属（塑钢）窗（项目编码010807001002）：窗洞口尺寸为C3、C4，窗类型为85系列普通铝合金固定窗（含中空玻璃），工程量188.88m²。

4. 铝合金门窗的型材系列、壁厚、玻璃品种与厚度、中空玻璃构造、密封材料及五金配件应符合设计要求和现行国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478-2020的规定；门窗的气密性能、水密性能、抗风压性能应满足设计要求，并提供型式检验报告。

5. 门窗安装应牢固可靠，与洞口墙体之间的缝隙应采用设计要求的材料堵塞密实，并做密封防水处理；门窗安装的位置、开启方向、允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018的规定。

（六）屋面及防水工程

1. 钢屋面板：构造为0.6厚YX51-380-

760海蓝色压型钢板+100厚锡箔贴面岩棉+直径2.5镀锌钢丝网（250×250），工程量1603.1m²。压型钢板的板型、板厚、涂层及颜色应符合设计要求；岩棉的厚度、密度、燃烧性能等级应符合设计要求；钢丝网的丝径、网格尺寸应符合要求。屋面压型钢板应连接可靠、搭接正确、密封良好，不得渗漏。

2. 屋面成品天沟、檐沟：采用2.5mm厚镀锌钢板天沟，工程量181.95m²。天沟、檐沟的材质、厚度、成型尺寸及防腐处理应符合设计要求，安装应顺直、坡度正确、接缝严密，泛水处理应满足防水要求。

3. 雨篷：装饰板材料为双面0.6厚彩钢夹芯板（100mm厚岩棉），工程量16.8m²。夹芯板的板厚、芯材、涂层及燃烧性能等级应符合设计要求，安装应牢固、密封、不渗漏。

4. 屋面排水管：采用 $\Phi 160$ UPVC雨水管，工程量187m。雨水管的材质、规格、壁厚应符合设计要求，安装应顺直、固定牢固、排水通畅。

5. 水簸箕：采用预制混凝土水簸箕，工程量22个。

6. 屋面及防水工程施工应符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012、《屋面工程技术规范》GB 50345-2012、《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896-2013的规定；金属屋面、压型钢板屋面的构造、连接、密封及防渗漏措施应符合规范要求。

（七）楼地面工程

1. 水泥砂浆楼地面：做法详见图集12YJ1-地201，自下而上依次为素土夯实（压实系数不应小于0.94）、300厚3:7灰土压实、180mm厚C25混凝土随打随抹光（按5m $\times$ 5m切缝），工程量1620.74m²。

2. 水泥砂浆踢脚线：做法详见图集12YJ1-踢1B，为6厚1:2水泥砂浆抹面压光、12厚1:3水泥砂浆，并刷专用界面剂一遍，工程量163.36m。

3. 散水：做法详见图集12YJ9-1-2/95，自下而上依次为素土夯实（向外找坡3%~5%）、150厚3:7灰土、60厚C20混凝土找平、素水泥浆一道、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光，工程量136.78m²。

4. 坡道：做法详见图集12YJ9-1-2/97、4/97，为25厚1:2水泥砂浆抹面（做60宽7深锯齿形）、素水泥浆结合层一道、100厚C20混凝土、300厚三七灰土地基加强层、素土夯实找坡，工程量33.6m²。

5. 楼地面工程的基层处理、分层做法、厚度、材料配合比、面层平整度及坡度应符合设计与图集要求；地面应密实平整、不起砂、不空鼓、不积水；素土夯实压实系数不应小于0.94。施工应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010的规定。

（八）墙、柱面装饰与隔断工程

1. 钢板墙板：采用0.6mm厚YX15-225-900型双层压型彩钢板，工程量995.4m²。热镀锌檩条、钢架柱已另计，不在本

项报价范围内。压型彩钢板的板型、板厚、涂层及颜色应符合设计要求，安装应牢固、搭接正确、密封良好。

2. 墙、柱面一般抹灰：为混合砂浆内墙面，做法为6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平、9厚1:1:6水泥石灰砂浆（并刷专用界面剂一遍），工程量246.38m²。

3. 墙面喷刷涂料：室内墙面喷刷仿瓷涂料二遍，工程量246.38m²。

4. 抹灰面油漆：室外墙面做法为6厚1:2.5水泥砂浆抹平、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆（中间压入一层耐碱玻璃纤维网布）、涂饰底层与中间层涂料、真石漆面层两遍，工程量248.63m²。

5. 抹灰工程的基层处理、分层厚度、材料配合比及允许偏差应符合规范要求；抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝；外墙抹灰应做好防水、防裂处理。涂料、真石漆的品种、颜色、遍数及外观质量应符合设计要求。施工应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018的规定。

（九）消防工程

1. 灭火器：采用手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5，工程量8具。灭火器的类型、规格、灭火级别及配置数量应符合设计要求，设置位置应便于取用。

2. 室外消火栓：采用室外消火栓箱，工程量3套。

3. 消火栓钢管：安装部位为室外，材质、规格为内外热浸锌镀锌钢管DN100，工程量179.87m。

4. 管道刷油：做法为冷底子油一道、石油沥青两道外加保护层，工程量60.1801m²。

5. 水表：型号为DN100，附件配置为水表、闸阀、止回阀，工程量1组。

6. 水灭火控制装置调试：系统形式为消火栓灭火系统，工程量3点。

7. 消防工程施工应符合《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的规定。依法应当进行消防验收的建设工程，应当经消防验收合格后方可交付使用。

（十）电气工程

1. 成套配电箱：AL11台，距地1.8m明装；AL21台，距地1.8m明装；ALE11台，距地1.5m；P-

JX11台，距地1.5m。配电箱的箱体规格、防护等级、回路配置、电气元件及安装方式应符合设计要求。

2. 配线：ZR. BV-3×2.5 1420.04m；NH. BV-3×2.5（项目编码030412004002）45.08m；WDZN-RVS-2×2.5 200.39m。配线的型号、规格、燃烧性能等级应符合设计要求。

3. 配管：SC20 211.02m；PC20（项目编码030412001002）311.61m。配管的材质、规格应符合设计要求，敷设应横平竖直、固定牢固，弯曲半径、管内穿线数量应符合规范要求。

4. 电力电缆：ZR. YJV-4×25+1×16 115.44m。

5. 桥架：耐火金属线槽（非消防，带盖板）84.14m。

6. 灯具与开关：普通灯具——壁装线型LED节能灯2套，贴墙壁装、下底距地3.0m，消防应急照明灯具10套，底边距地4.0m壁装，LED弯管防潮壁灯2套；装饰灯——消防应急标志灯具-疏散出口2套，门框上方0.2m壁装；工厂灯——LED高天棚灯40套，吊装、底边距地7.0m；照明开关、按钮——单联开关2套，密闭单级开关（项目编码030413013002）2套。灯具、开关的型号、规格、安装方式及防护等级应符合设计要求。

7. 电气工程施工应符合《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的规定；电气装置的接地、绝缘、防护及试验应满足规范与设计要求。

（十一）防雷接地工程

1. 避雷网：采用避雷带，规格为-25×4热镀锌扁钢，工程量323.77m。

2. 避雷引下线（：利用钢柱或建筑物钢筋混凝土柱子内的主筋（2根Φ16或4根Φ12以上）通长焊接做引下线，间距不大于25m；建筑物四角处防雷引下线在距地面0.5米处作测试卡，工程量93.51m。

3. 接地母线：采用热镀锌扁钢，规格为-40×4，工程量169.6m。

4. 等电位端子箱、测试板1台；接地装置1系统。

5. 防雷接地的焊接质量、防腐处理、接地电阻值及等电位连接应符合设计要求；引下线与接地装置的连接应可靠、连续。施工应符合《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022的规定。

（十二）措施项目

1. 土建工程措施项目包括：安全生产（施工现场安全施工所需的各项措施）；环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费；夜间施工增加；二次搬运；冬雨季施工；其他大型机械进出场及安拆（履带式挖掘机1m³以内）；垂直运输。

2. 安装工程措施项目包括：安全生产；环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费；夜间施工增加；二次搬运；冬雨季施工；脚手架。

3. 措施项目费用应包含在响应报价中，供应商应按措施项目清单的内容组织落实，安全生产、文明施工、环境保护等措施应满足现行标准及河南省、驻马店市有关扬尘污染防治的规定。

4. 其他项目包括暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费、合同中约定的其他项目及环境保护税，其计价与结算按谈判文件及合同约定执行。

三、执行标准

1. 本项目执行国家现行有效的法律、法规、部门规章、工程建设强制性规范、国家标准、行业标准及河南省、驻马店市地方标准。当有关标准、规范之间要求不一致时，按下述原则执行：全文强制性工程建设规范优先于其他标准；国家标准优先于行业标准；地方标准高于国家标准要求时按地方标准执行；本采购需求技术要求高于标准的，按本采购需求执行。

2. 本项目主要执行下列全文强制性工程建设规范（均为强制执行、全部条文必须严格执行）：《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021、《钢结构通用规范》GB 55006-2021、《砌体结构通用规范》GB 55007-2021、《混凝土结构通用规范》GB 55008-

2021、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-
2022、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-
2022、《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《建筑防火通用规范》GB
55037-2022。

3. 本项目主要执行下列施工质量验收与施工技术标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011、《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011、《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012、《钢结构焊接规范》GB 50661-2011、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011、《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896-2013、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012、《屋面工程技术规范》GB 50345-2012、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。

4. 本项目主要执行下列材料与产品标准：《碳素结构钢》GB/T 700-2006、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018、《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012、《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB/T 1231-2024、《钢结构防火涂料》GB 14907-2018、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923.1-2011、《建筑用压型钢板》GB/T 12755-2008、《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754-2019、《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518-

2019、《铝合金门窗》GB/T 8478-2020、《烧结普通砖》GB/T 5101-2017、《建设用砂》GB/T 14684-2022、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022、《预拌混凝土》GB/T 14902-2012、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024。其中 GB 1499.1-2024、GB 1499.2-2024 为强制性国家标准（自2024年9月25日起实施，分别代替 GB/T 1499.1-2017、GB/T 1499.2-2018），钢筋产品必须严格执行。

5. 本项目施工安全管理执行《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012的规定。

6. 关于标准适用与核验的特别说明：上述标准为本采购需求编制时现行有效的版本。鉴于工程建设标准更新较快，凡本文件引用的标准被修订、换版或废止的，以标准发布机关最新公告的现行有效版本为准；引用的标准与全文强制性工程建设规范不一致的，以全文强制性工程建设规范为准。供应商在编制响应文件、组织施工及竣工资料归档时，应自行核验所引用标准的现行有效性，不得引用已废止的标准编号。采购人可根据需要，在谈判过程中对本条所列标准清单进行澄清或补充。

四、验收条件

1.

验收依据：本采购需求技术要求、工程量清单、设计图纸、施工合同、国家现行施工质量验收标准及有关规定。

2.

验收程序：按检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位工程逐级验收，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013。上道工序未经验收合格，不得进入下道工序；隐蔽工程应在隐蔽前通知采购人（及监理单位）验收并留存影像及文字记录。

3.

过程验收要求：工程测量放线、地基验槽、基础钢筋隐蔽、混凝土浇筑、钢结构构件进场与安装、高强螺栓终拧、焊接质量、防腐与防火涂装、屋面及围护系统安装、电气与防雷接地装置安装、消防设施安装等关键工序，均应经检查验收合格并形成验收记录。

4.

材料与构件验收：工程所用材料、构配件、设备均应提供合格证明文件，并按规定进行进场验收和见证取样送检；未经检验或检验不合格的材料，不得用于工程。

5.

功能性能检测：应按要求对有关功能性项目进行检测，包括但不限于：钢结构焊缝内部质量检测、高强度螺栓连接副及抗滑移系数复验、钢结构防腐涂层与防火涂层厚度检测、屋面淋水（蓄水）试验、地面平整度与压实系数检测、电气绝缘电阻与接地电阻测试、防雷接地电阻测试、门窗气密水密抗风压性能检测等。检测应由具备相应资质的检测机构实施，检测结果应满足设计及规范要求。

6.

竣工验收条件：全部工程内容按设计文件和合同约定完成；单位工程质量验收合格；含分部工程验收记录、质量控制资料、安全和功能检验资料、观感质量检查记录等竣工资料齐全且真实完整；依法应进行的消防验收等专项验收合格（如有）；已按合同约定完成场地清理、临时设施拆除。

7.

竣工资料：成交供应商应在工程完工后提交完整竣工资料，包括但不限于竣工图、施工技术资料、材料合格证与检验报告、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、分部分项工程质量验收记录、竣工报告、质量保证书与使用说明书等，并按采购人要求整理、装订、归档。

8.

质量缺陷处理：验收中发现不符合要求的，供应商应无偿返工、返修至合格，由此发生的费用和延误的工期由供应商承担。

第二部分 材料要求

一、一般要求

1.

工程量清单内全部材料、设备、构配件由成交供应商负责采购、供应，其费用已包含在响应报价内，采购人不另行支付。

2.

工程所用材料、构配件、设备的品种、规格、型号、性能、强度等级、燃烧性能等级必须符合设计要求、本采购需求技术要求及国家现行有关产品标准的规定，并应具有质量合格证明文件（出厂合格证、质量检验报告、型式检验报告等）。

3.

涉及结构安全、使用功能、节能、环保、防火的材料，应按规范和设计要求的批量进行进场复验和见证取样送检，复验合格后方可使用。

4.

材料进场应办理报审手续，填写材料进场报验单，并附质量证明文件；未经报审或复验不合格的材料，不得用于工程，供应商应在规定时间内清运出场。

5.

材料应分类堆放、标识清楚，做好防雨、防潮、防锈、防变形、防火等保护措施；对有保质期的材料应在有效期内使用。

二、主要材料规格与质量标准

（一）钢材及连接材料

1.

钢结构用钢材：其品种、牌号、质量等级应符合设计文件要求；设计要求未注明牌号时，应由设计单位确认，并按《钢结构通用规范》GB 55006-2021、《碳素结构钢》GB/T 700-2006、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018等标准选用，同时提供质量证明文件。钢材的表面质量、厚度偏差、力学性能及化学成分应符合标准规定。

2.

焊接材料：焊条、焊丝、焊剂等应与母材相匹配，并符合相应产品标准的规定，应有质量合格证明文件；焊条、焊剂使用前应按产品说明书要求烘干。

3.

高强度螺栓连接副：其品种、规格、性能等级应符合设计要求；设计未明确时，应由设计单位确认。螺栓连接副应有质量证明文件，并按规范规定复验扭矩系数或紧固轴力。

4.

地脚锚栓、预埋铁件：材质、规格、锚固长度应符合设计要求（M24地脚锚栓100套，预埋铁件0.054t），并有质量合格证明文件。

（二）防腐与防火材料

1.

防锈漆：应采用与钢材及防火涂料相适应的专用防锈漆，涂刷两遍；其品种、型号、性能应符合设计和产品标准要求。

2. 钢结构防火涂料：应符合《钢结构防火涂料》GB 14907-2018的规定。实腹钢柱采用厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限不低于2.5h；钢屋架采用薄涂型钢结构防火涂料，耐火极限不低于1.5h；钢支撑及钢拉条、钢檩条、零星钢构件采用薄涂型钢结构防火涂料，耐火极限不低于1.0h。防火涂料应提供型式检验报告（含耐火极限检验报告），其涂层厚度应满足相应耐火极限要求。

3.

防腐与防火涂装前，钢材表面除锈等级应不低于Sa2.5级，符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923.1-2011的规定。

（三）混凝土及钢筋

1.

混凝土：基础垫层采用C20商品混凝土；独立基础、钢筋混凝土柱、圈梁、基础联系梁采用C30商品混凝土；水泥砂浆楼地面面层采用C25混凝土；散水采用C20混凝土；坡道采用C20混凝土；零星现浇构件采用微膨胀C40细石混凝土。商品混凝土应符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2012的规定，并满足设计要求的强度等级、坍落度及耐久性指标。

2.

混凝土原材料：水泥、砂、石、外加剂、掺合料及拌和用水应符合相应标准的

规定；膨胀剂等外加剂应符合设计及《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013的规定。

3.

钢筋：采用HRB400级（三级钢）热轧带肋钢筋及相应光圆钢筋，规格包括Φ10以内、Φ12~Φ14、Φ16~Φ18、Φ20~Φ25等，钢筋的品种、规格、力学性能必须符合设计要求，并符合《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2024、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2024的规定；钢筋进场应复验力学性能和重量偏差。

（四）砌体材料

1.

砖：采用MU20烧结页岩普通砖，其规格、强度等级应符合设计要求，并符合《烧结普通砖》GB/T 5101-2017的规定；砖的外观质量、尺寸偏差、强度等级应满足要求。

2.

砌筑砂浆：强度等级为M7.5混合砂浆；水泥、砂、石灰膏及拌和用水应符合相应标准规定；砂浆配合比应由试验确定。

（五）屋面与围护材料

1. 压型钢板：钢屋面板采用0.6厚YX51-380-

760海蓝色压型钢板，钢板面层板的公称厚度不应小于0.6mm，符合《建筑用压型钢板》GB/T 12755-2008及《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754-2019的规定；钢板墙板采用0.6mm厚YX15-225-

900型双层压型彩钢板；板型、板厚、涂层种类与厚度、颜色应符合设计要求。

2.

保温与衬垫材料：100厚锡箔贴面岩棉，其厚度、密度、导热系数及燃烧性能等级应符合设计要求；直径2.5镀锌钢丝网（250×250）的丝径、网格尺寸应符合要求。

3.

天沟、檐沟：采用2.5mm厚镀锌钢板，其厚度、镀锌层质量及成型尺寸应符合设计要求和相应标准规定。

4.

雨篷夹芯板：采用双面0.6厚彩钢夹芯板（100mm厚岩棉），芯材燃烧性能等级和板厚应符合设计要求。

5.

雨水管：采用 $\Phi 160$ UPVC雨水管，其规格、壁厚、材质应符合设计要求及相应产品标准规定。

6.

水簸箕：采用预制混凝土水簸箕（22个），强度等级与外观质量应符合设计要求。

（六）门窗材料

1. 门：采用成品钢制平开门（M1-5000mm $\times$ 5500mm），材质、门扇钢板厚度、表面处理及五金配件应符合设计要求。

2.

窗：采用90系列普通铝合金推拉窗（含中空玻璃，配置铝合金纱窗）、85系列普通铝合金固定窗（含中空玻璃）；铝合金型材的牌号、系列、壁厚、表面处理，以及玻璃的品种、厚度、中空构造、安全性能应符合设计要求，并符合《铝合金门窗》GB/T 8478-2020的规定。

3.

门窗用密封胶、密封胶条、五金件应与其配套，性能应符合相应标准规定。

（七）装饰装修材料

1.

抹灰材料：水泥、砂、石灰膏、界面剂、耐碱玻璃纤维网布等应符合相应标准规定；外墙聚合物水泥防水砂浆应符合设计与产品标准要求。

2.

涂料：室内墙面采用仿瓷涂料（二遍）；室外墙面采用真石漆（底层、中间层涂料及面层两遍）。涂料的品种、颜色、性能应符合设计要求及相应产品标准规定，并应提供有害物质限量检测报告，满足室内环境污染控制要求。

3.

楼地面材料：3:7灰土、C25混凝土、C20混凝土、1:2水泥砂浆、1:3水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆等原材料应符合设计与标准要求。

（八）电气与消防材料

1. 成套配电箱：AL1、AL2、ALE1、P-

JX1的箱体规格、防护等级、电气元件及回路配置应符合设计要求；配电箱及元器件应具有强制性产品认证（CCC）证明。

2. 电线电缆：ZR.BV-3×2.5、NH.BV-3×2.5、WDZN-RVS-2×2.5、ZR.YJV-4×25+1×16等线缆的型号、规格、燃烧性能等级应符合设计要求，并具有CCC认证及质量合格证明；耐火、阻燃性能应满足设计要求。

3.

配管与桥架：SC20、PC20配管及耐火金属线槽（带盖板）的材质、规格、防护性能应符合设计要求。

4.

灯具与开关：LED高天棚灯、LED节能灯、LED弯管防潮壁灯、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、单联开关、密闭单级开关等的型号、规格、防护等级、光源参数应符合设计要求；消防应急灯具应具有CCC认证及型式检验报告。

5. 防雷接地材料：-25×4热镀锌扁钢（避雷带）、-

40×4热镀锌扁钢（接地母线）的规格、镀锌层质量应符合设计要求。

6.

消防材料：手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5应符合相应产品标准及CCC认证要求；室外消火栓箱、内外热浸锌镀锌钢管DN100、DN100水表及配套闸阀、止回阀应符合设计要求及相应产品标准。

三、材料进场检验、见证取样与追溯

1.

所有材料进场均应进行外观检查、数量核对和资料核查，形成进场验收记录。

2.

下列材料应按规范规定进行见证取样复验，复验合格后方可使用：钢筋（力学性能、重量偏差）、水泥（安定性、强度）、砂石（级配、含泥量）、砖（强度等级）、砌筑砂浆与混凝土（配合比、强度）、钢结构用钢材（力学性能、

化学成分）、焊接材料、高强度螺栓连接副（扭矩系数或紧固轴力）、钢结构防火涂料的粘结强度与涂层厚度（必要时）、铝合金门窗（气密、水密、抗风压性能）、电线电缆（导体电阻、绝缘性能）、消防产品（相应性能）。

3.

见证取样应在采购人（或监理单位）见证下进行，取样部位、数量、送检机构应符合规范规定；检测应由具备相应资质的检测机构承担。

4.

材料应建立进场验收与使用台账，记录材料名称、规格型号、批号、数量、生产厂家、进场日期、检验状态及使用部位，实现质量可追溯。

四、材料合规性与禁用要求

1.

不得使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、设备与工艺；不得使用不符合强制性标准、无质量合格证明文件、无CCC认证（属认证范围）的产品。

2.

本采购需求及谈判文件不得指定材料设备品牌；确需以品牌说明技术规格的，应注明“或相当于”并给出可量化的技术指标。供应商可以采用性能、质量相当于或优于设计要求的产品，但应提供技术参数对比说明并经采购人认可。

3.

建筑材料的放射性核素限量、有害物质含量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020及相应材料标准的规定。

4.

供应商应对所供材料的真实性、合法性负责；以次充好、以假充真、擅自更换材料品牌或降低材料标准的，采购人有权要求更换、返工，并追究违约责任。

第三部分 人员要求

一、供应商资格与企业要求

详见谈判公告。

二、项目管理机构设置与人员配置

1.

成交供应商应针对本项目组建项目管理机构（项目经理部），配备满足施工需要且相对固定的项目管理人员，明确岗位职责与分工。

2.

项目管理机构至少应配备下列人员：项目经理1人、技术负责人1人、专职安全生产管理人员（安全员）不少于1人，并根据工程进度配备施工员、质量员、材料员、资料员等专业管理人员，以及满足施工需要的特种作业人员和作业工人。

3.

拟投入本项目的项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等现场管理人员，一经在响应文件中确认，不得擅自更换；确需更换的，应经采购人书面同意，且更换人员的资格条件不得低于原人员。

三、关键岗位资格与经验要求

1.

项目经理：须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，并出具无在建工程承诺书。项目经理应具备与本项目规模相当的类似工程施工管理经验，全面负责本项目的施工组织、进度、质量、安全与协调管理工作。

2.

技术负责人：应具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称，熟悉钢结构工程施工技术，负责本项目施工技术方案编制、技术交底、技术复核与质量控制工作。

3.

专职安全生产管理人员（安全员）：须具备有效的安全生产考核合格证书（C证），负责本项目安全生产管理、安全检查、安全教育培训与安全技术交底工作，对施工现场安全生产承担直接管理责任。

4.

施工员、质量员、材料员、资料员等管理人员应具备岗位所需的专业知识与相应岗位证书，持证上岗。

四、特种作业人员

1.

本项目涉及的特种作业人员包括但不限于：建筑电工、建筑焊工（含钢结构焊接）、起重信号司索工、起重机械司机、高处作业（登高架设）人员等。

2.

特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得相应特种作业操作资格证书，方可上岗作业；证书应在有效期内，人证相符。

3.

供应商应在开工前将特种作业人员的资格证书复印件报采购人（或监理单位）备案，并保证实际进场作业人员与备案人员一致。

五、人员管理与驻场要求

1. 现场管理人员应在施工现场驻场，项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员的驻场时间应满足施工管理需要一旦成交后在项目现场每周不少于4天。供应商须单独提供承诺函，并接受采购人（或监理单位）的考勤与检查。

2.

供应商应建立人员（特别是特种作业人员）的动态管理台账，记录人员的进退场时间、岗位、证书有效期等信息；人员发生变动时应及时更新台账并报采购人备案。

3.

供应商应对全体施工人员进行进场安全教育、岗前培训和班前安全交底，并保留培训记录、考核记录及每日班前安全交底记录，采购人有权随时抽查。

4.

供应商应保证现场管理人员和作业人员具备相应的资格与能力，不得使用无证人员、超龄人员从事特种作业和危险性较大的作业。

注：技术要求在响应文件中逐条响应格式自拟。

二、商务要求

工期	合同签订之日起90天内完成
质量要求	合格
合同签订时间	合同签订时间：成交通知书发出之日起2个工作日内（最长不超过30日）。
施工地点	遂平县沈寨镇。

交付内容	工程实体交付及配套竣工资料交付。竣工资料包括但不限于竣工图、施工技术资料、材料合格证与检验报告、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、分部分项工程质量验收记录、竣工报告、质量保证书与使用说明书等
付款方式	本项目付款方式如下（具体以合同约定为准） （1）合同签订并具备开工条件后，采购人按合同约定支付预付款； （2）工程按进度完成相应工程量后，采购人按合同约定支付进度款； （3）工程竣工验收合格并完成结算审核后，采购人按合同约定支付至结算价款的约定比例； （4）剩余部分作为质量保证金，在缺陷责任期满且无质量问题后按合同约定返还（不计利息）。 2. 质量保证金：按《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号）执行，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%；供应商可以银行保函等合法方式替代预留保证金；已缴纳履约保证金的，采购人不再同时预留质量保证金。
质量标准	工程质量应一次性通过竣工验收，并符合本采购需求技术要求、设计文件及国家现行施工质量验收标准的规定
缺陷责任期	一般为1年，最长不超过2年，由双方在合同中约定；缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。
验收程序	按检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位工程逐级验收，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013；上道工序未经验收合格不得进入下道工序；隐蔽工程应在隐蔽前验收。
功能性能检测	供应商应按规范及设计要求完成各项功能性检测，并提交合格

	的检测报告。
验收标准	按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收，符合竞争性谈判文件要求、国家标准、行业标准、地区标准
质保期与保修	1. 本项目自竣工验收合格之日起进入保修期。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第四十条执行。 （1）房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； （2）屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏，为5年； （3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年； （4）其他项目的保修期限由采购人与供应商在合同中约定。 2. 在保修期内，因施工原因造成的工程质量缺陷，供应商应无偿负责修复；因使用不当或第三方原因造成的，可由供应商负责修复，费用由责任方承担。
其他要求	1. 施工组织与服务方案：供应商应在响应文件中提交施工组织设计（或施工方案），并在开工前报采购人（或监理单位）审批；施工过程中应按批准的方案组织实施。 2. 现场管理与配合：供应商应服从采购人（或监理单位）的现场管理，配合采购人、监理单位、设计单位及有关部门的检查、验收与监督管理。 3. 安全文明施工：运输、安装、调试等全过程中，实施地点范围内所有安全责任由供应商负责；供应商应做到文明施工、遵守规范、服从管理，杜绝野蛮施工，当日垃圾尽量当日清理，施工结束彻底清理现场，做到工完、料尽、场地清，垃圾堆放

	于采购人指定场地。供应商应提供安全文明施工承诺函原件并加盖公章。 4. 废弃物管理：建渣及生活垃圾不得滞留施工现场，遵循“谁产生、谁清运”原则，弃置于法规允许范围内，相关费用已包含在报价总价中，采购人不另行支付。 5. 安全责任与保险：施工过程中给他人或自身造成伤害的一切安全事故，由供应商负全部责任，并承担全部经济赔偿与法律责任；供应商应购买足额的安全保险（含施工作业人员意外伤害保险等），并接受采购人监督。 6. 安全培训与交底：施工前应对施工人员及相关人员进行安全培训及安全技术交底，保证器具、设备、材料及环境处于安全状态，按行业规范及安全条例操作。成交后施工前，供应商须提供所有作业人员的安全培训记录、考试合格证明及每日班前安全交底记录，采购人有权随时抽查。 7. 用电用水安全：使用电、水源须事先与采购人联系，不得私拉乱接。 8. 沟通与报告：供应商应建立施工日志及施工台账，定期向采购人报告工程进度、质量、安全情况；发生质量、安全、环保等突发事件的，应及时报告并妥善处置。 六、其他商务约定 1. 工程变更：施工中发生设计变更、工程量增减的，按谈判文件及合同约定的变更与价款调整办法执行；供应商不得擅自变更设计或增减工程量。 2. 违约责任与工期逾期：除不可抗力外，工程晚于合同约定工期竣工的，每逾期一日，供应商应按合同约定向采购人支付违约金；逾期赔偿可从应付合同款或履约保证金中扣除，不影响采
--	---

	购人追究其他违约责任。因供应商原因逾期严重的，采购人有权解除合同并要求赔偿实际损失。
--	---

三、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	1、包括供应商特殊资格等要求。 2、本项目是否收取谈判保证金：否 3、本项目是否收取履约保证金：否 4、是否接受联合体参加投标：否 5、是否授权竞争性谈判小组直接确定成交候选供应商：是 6、是否专门面向中小企业采购：否 7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
----------------------	---

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1项目名称：2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目 1.2采购人名称：遂平县农业农村局 1.3采购内容：2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目 1.4项目编号：遂政采招【2026】67 号
2	合格供应商：具备竞争性谈判公告第二项规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1本次谈判应以人民币报价。 3.2供应商的最后一轮报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 3.3 3 本项目参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）的规定收取招标代理服务费，由成交供应商支付。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会，供应商有权自行开展现场踏勘，踏勘产生的相关费用由供应商自行承担。
5	响应文件组成：加密版电子响应文件。
6	响应文件提交截止时间及地点：详见竞争性谈判公告。
7	谈判时间及地点：详见竞争性谈判公告。
8	评定办法(推荐成交候选供应商3名)：谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。最后报价相同的，在采购人场情况下以随机方式确定顺序。
9	成交公告及成交通知书：谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内（最长不超过5个工作日）通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商，在成交供应商确定后，采购代理机构应及时在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商

	领取成交通知书的同时，需提供纸质版响应文件两份（内容应与电子版文件一致）。
10	谈判保证金交纳与退还：本项目不收取谈判保证金。
11	签订合同：详见第二章采购需求，二、商务要求。
12	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源：财政资金。
14	付款方式：详见第二章采购需求, 二、商务要求。
15	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	响应文件有效期：响应文件提交截止期结束后60日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分, 有效期至合同完全履行止。
17	质疑和投诉：详见第三章供应商须知第10条。
18	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(. zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。
19	供应商注册： 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
20	采购文件下载： 凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其谈判将被拒绝。

21	响应文件制作： 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载采购文件(.zmdzf 格式)。 3、供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件（.zmdtf 格式），应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传； 4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应文件。 5、供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章，需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。 7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
22	响应文件上传:详见第三章供应商须知第22条

23	采购文件的澄清与变更： 1、采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
24	开启 1、谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点使用企业CA密钥登录驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）签到后参加谈判活动。 2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的CA密钥在规定的时间内（十分钟）内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统谈判的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈

	判的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开启操作手册下载地址： (http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005)
25	评审：详见第三章供应商须知第25、26、27、28、29条
26	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当采购文件与采购文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。
27	本项目可能实质性变动的内容为：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判过程中，谈判小组对上述内容作出实质性变动的，应当经采购人代表确认，并以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件

一 说 明

1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述的项目。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指购买了本竞争性谈判文件，且已经提交本次响应性文件的供应商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装

修、拆除、修缮等。

3. 采购最高限价：1869578.09元

4. 供应商应提交的证明文件

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺：（格式见第五章《驻马店市政府采购供应商信用承诺》）；

4.2本项目的特定资格要求：

4.2.1供应商须具有独立法人资格，并具有有效的营业执照；

4.2.2供应商须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

4.2.3拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证，未担任其他在建建设工程项目的项目经理，并出具无在建工程承诺书；

4.2.4法定代表人本人参加谈判的，提供身份证明扫描件；法定代表人委托代理人参加谈判的，提供法人授权委托书原件和委托代理人的身份证明扫描件，及与本单位签订的劳动合同及近三个月社保缴纳证明；

4.2.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动
【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询日期在公告发布时间后，并将截图附至响应性文件中；

4.2.6本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易，供应商在上传响应文件截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（资格审查4.1、4.2所需材料），提交并自行核验通过。同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料（4.1、4.2所需材料），以供评审过程中谈判小组查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的企业信息为准。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体谈判：本项目不接受联合体谈判。

7. 关联企业参与谈判

7.1 本谈判文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与谈判。一经发现，将导致谈判同时被拒绝。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

9. 特别说明：

9.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其响应无效，由相关部门查处。

9.5 供应商拟派项目经理在投标及项目实施过程中不得更换，否则视为无效投标或随时视为放弃成交资格并追究其相关责任；供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被视为放弃成交资格并承担由此引起的一切不良和法律后果。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向

采购人、采购代理机构提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意或采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2

质疑、投诉应当采用书面形式进行。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对响应性文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二 竞争性谈判文件

12. 竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成：

12.1 竞争性谈判公告

12.2 采购需求

12.3 供应商须知

12.4 合同主要条款

12.5 响应文件格式

12.6 工程量清单

13. 竞争性谈判文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在采购文件要求响应文件提交截止时间3个工作日（如至原定截止时间不足3个工作日，则需延长谈判开始时间，采购文件获取时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

13.3采购文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对采购文件进行的澄清、修改或补充无效，谈判时不予认可。

13.4采购代理机构可以视采购具体情况延长响应文件提交截止时间和开始谈判时间，但至少应当在采购文件要求响应文件提交截止时间3个工作日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 响应性文件的编制

14. 要求

14.1供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料，无相应内容可填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。竞争性谈判文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责并作出响应，否则视为不响应谈判文件。

14.2供应商应完整签署响应性文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减内容。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

15. 响应性文件的语言和计量单位

15.1响应性文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2关于计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 响应性文件的组成。响应性文件应包括下列部分：

- (一) 竞争性谈判响应书
- (二) 谈判一览表
- (三) 法定代表人身份证明
- (四) 法定代表人授权书
- (五) 商务响应表
- (六) 已标价工程量清单
- (七) 施工组织设计
- (八) 资格审查资料
- (九) 派驻本项目工作人员配备情况表
- (十) 本项目中使用的主要仪器设备一览表
- (十一) 中小企业声明函
- (十二) 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
- (十三) 供应商认为需要提供的其他材料

17. 响应性文件有效期

17.1 响应性文件从竞争性谈判公告所规定的递交响应性文件截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应性文件被拒绝。成交供应商的响应性文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件。

18. 谈判报价

18.1

所有谈判报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价为完成本项目相关的所有费用总和。

18.2 供应商要按谈判一览表的内容填写。

18.3

二次报价（最终）成交的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

18.4 采购代理机构不接受可选择的谈判报价。

19. 谈判风险

为保护本次谈判活动免受因供应商的行为而引起的风险，发生以下情况之一的，将报告财政部门依法处理：

19.1 供应商恶意串通的。

19.2 供应商提供虚假材料谋取成交的。

19.3 供应商在递交响应性文件截止期后，递交响应性文件有效期内撤回响应性文件的。

19.4 成交供应商未按规定领取成交通知书的。

19.5 成交供应商未按规定签订合同的。

19.6 供应商以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假的。

19.7 供应商影响或干预谈判活动的。

20. 响应性文件的编制

20.1 供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序，响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2 加密的电子响应文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子竞争性谈判文件，制作生成的加密版响应文件。

20.3 供应商在编制电子响应文件时，根据竞争性谈判文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子响应文件须按竞争性谈判文件的格式要求完成电子签字或盖章。

20.4 不接受电报、电传和传真的响应文件。

20.5 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应竞争性谈判文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

20.6电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 响应性文件的上传、提交

21. 响应性文件的加密、标记

21.1供应商应在响应文件提交截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 响应性文件的上传、递交

供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其响应将被拒绝。

23. 响应性文件的修改和撤回

23.1供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

23.2供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应文件的开启

24. 开启

24.1在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启。

24.2开启由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

24.3开启时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

24.4供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

24.4.2响应文件未按采购文件规定加密的。

24.4.3未进行网上下载采购文件参加谈判的。

24.4.4一个供应商不只提交一套响应文件的。

六 谈判

25. 组建谈判小组

采购人根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成(其中：评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3)，评审专家应当从河南省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

26. 响应性文件的初审

26.1谈判小组会将对响应性文件进行检查，以确定响应性文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应性文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应性文件将被作为无效响应。

26.2资格性检查和符合性检查。

26.2.1资格性检查。谈判小组将依据响应性文件按竞争性谈判公告第二项、谈判文件第三章供应商须知4. 供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查,以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。

26.2.2符合性检查。谈判小组将从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性

要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应竞争性谈判文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应性文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件：

（1）响应性文件未按规定签字，或未加盖供应商公章的。

（2）响应性文件有效期、工期等不满足竞争性谈判文件要求的。

（3）响应性文件格式不规范、项目不齐全的。

（4）响应性文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的。

（5）响应性文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或响应性文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

（6）施工组织设计不能合理、科学、有效的满足本项目需求的。

（7）不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应竞争性谈判文件的响应性文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件只根据响应性文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.3在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，可以认定属于恶意串通的行为。具体表现形式如下：

26.3.1不同供应商的响应性文件异常一致的。

26.3.2不同供应商的响应性文件由同一单位或个人编制的。

26.3.3不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人的。

26.3.4不同供应商的响应性文件相互混装的。

26.3.5不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜。

26.3.6不同供应商的响应性文件制作机器码一致的。

26.3.7谈判小组认定的其他串通情形。

27. 响应性文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

台系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台系统远程以书面形式作出，由其谈判代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

28. 谈判

28.1对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

28.2谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动谈判文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书形式通知所有参加谈判供应商。

28.3本次谈判进行 2

轮次报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除谈判文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。供应商应开标当天通过驻马店市公共资源交易中心平台进行二轮报价（谈判小组告知通过资格性检查和符合性检查的供应商进行网上二轮报价）。

28.4政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值60%的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 $\times$ 60%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价60%的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 $\times$ 60%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价60%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 60%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商通过驻马店公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在驻马店公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

29. 谈判过程及保密原则

29.1 凡与本次谈判有关人员属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

七 确定成交供应商

30. 成交原则

本次谈判将按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价作为成交供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

31. 价格调整

31.1 谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的工程符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

31.2 价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条，本项目对符合规定的小微企业（含视同小微企业的监狱企业、残疾人福利性单位）的最后报价给予5%的扣除，以其扣除后的价格参与最后报价由低到高排序；扣除仅用于评审比较，签约合同价仍为供应商的最后报价。享受扣除的供应商应当按采购文件格式提交《中小企业声明函》。	5%

最终评定价=最后一轮报价×（1-Σ 价格折扣幅度）

32. 推荐成交供应商

本项目由采购人授权谈判小组推荐成交候选供应商。

33. 成交通知书及成交公告

33.1 谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内（最长不超过5个工作日）通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商，在成交供应商确定后，采购代理机构应及时在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

33.2 成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应法律责任；采购人可以按照评审报告提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。放弃成交的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

34. 代理机构宣布谈判废止的权利

34.1出现下列情况之一时，代理机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

34.1.3因重大变故，采购任务取消的。

34.2出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八 合同授予

35. 签订合同

35.1采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起2个工作日内（最长不超过30日）签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

35.2竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。

35.4采购人应在采购合同签订之日起2个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

35.5 河南省政府采购合同融资政策告知函：

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章合同（主要条款）

(采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

项目名称:

采购编号:

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（项目名称及采购编号）的成交结果签订本合同。

1. 工程内容:

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3工期和施工地点

3.1 工期:

3.2施工地点:

4. 付款方式

付款方式:

5. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

6. 技术资料

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

7. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

8. 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的工程的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

9. 履约保证金的收取及退还

本项目不收取履约保证金

10. 转包或分包

10.1 本合同范围的工程乙方不得以任何方式和形式进行转包和分包。

10.2 乙方如有转包和分包的行为，甲方有权给予终止合同。

11. 质量保证

乙方应提供优质工程，保证工程质量，且不能低于合同规定的范围和种类。项目出现质量问题时，供应商应在接到通知后立即对异常情况进行处理，并做出响应性承诺，为响应文件的组成部分。

12. 验收

验收严格按照竞争性谈判文件和投标文件规定的标准进行验收。

13. 甲方的权利和义务

13.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的施工行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供施工所配备的人员数量等。对乙方未按照合同履行的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

13.2 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的施工进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金或质量保证金。

13.3 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

13.4 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

14. 乙方的权利和义务

14.1 对本合同规定的委托工程范围内的项目享有管理权及施工义务。

14.2 对甲方下达整改通知书及时配合处理。

14.3 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

14.4 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

15. 违约责任

15.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

15.2 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 违反本合同第10条的规定的。

18.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的竞争性谈判文件、成交供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式____

份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起2个工作日内，甲方在河南省政府采购网进行合同公告及备案。

19.4 合同签订后，采购人及时登录河南省政府采购网对采购代理机构进行信用评价。

20. 附件

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

签订日期：二〇二六年 月 日

第五章 响应性文件格式

竞争性谈判响应性文件封面

（项 目 名 称）

竞争性谈判响应性文件

项 目 编 号：

供应商名称：（全称并加盖公章）

日 期：

目 录

- (一) 竞争性谈判响应书
- (二) 谈判一览表
- (三) 法定代表人身份证明
- (四) 法定代表人授权书
- (五) 商务响应表
- (六) 已标价工程量清单
- (七) 施工组织设计
- (八) 资格审查资料
- (九) 派驻本项目工作人员配备情况表
- (十) 本项目中使用的主要仪器设备一览表
- (十一) 中小企业声明函
- (十二) 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
- (十三) 供应商认为需要提供的其他材料

（一）竞争性谈判响应书

致：_____（采购人名称）

_____（供应商名称）现委托_____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____（项目名称）（项目编号：

_____）的竞争性谈判。并通过驻马店市公共资源交易中心网上传加密的电子响应性文件壹份。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

- 1、我方承诺已经具备竞争性谈判文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。
- 2、我方同意在竞争性谈判文件中规定的谈判开始日起日内遵守本响应性文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应性文件有效期与合同履行期相同。
- 3、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
- 4、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。
- 5、我方理解并遵守竞争性谈判文件的全部规定，接受竞争性谈判文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。
- 6、如果发生供应商人须知第26.2.1、26.2.2项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应竞争性谈判文件。
- 7、如果发生供应商人须知第26.3、33.2项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

8、如果发生供应商人须知第29.2项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

9、如果被确定为成交供应商，我方同意按竞争性谈判文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起
日内，按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

11、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

13、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表签字：

供应商： （全称并加盖公章）

年 月 日

(2) 谈判一览表

项目编号：

项目名称			
供应商位名称			
项目经理		证书编号	
投标总报价	大写： 小写：		
质量要求			
合同履行期限			
投标有效期			
备 注			

供应商代表签字：

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

（三）法定代表人身份证明

供应商名称：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：，性别：，年龄：，职务：系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证正面和反面复印件

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

（四）法定代表人授权书

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加
（项目名称）（项目编号： ）的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目处理与之有关的一切事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。代理人无转委托权。
。

委托期限：

委托代理人签名：

法定代表人签名：

职务：

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证正面和反面复印件

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

（五）商务响应表

项目编号：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
.....			

供应商代表签字：

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

（六）已标价工程量清单

（七）施工组织设计

1. 施工组织设计或施工方案
2. 各分部分项工程的主要施工方法；
3. 工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
4. 劳动力安排计划；
5. 施工进度表
6. 确保工程质量的技术组织措施；
7. 确保安全生产的技术组织措施；
8. 确保文明施工的技术组织措施；
9. 确保工期的技术组织措施；
10. 采购需求技术要求逐条响应（格式自拟）

（八）资格审查资料

政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；
- （七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未

实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

资格证明文件（根据谈判公告二、申请人的资格要求及第三章（一）说明第 4 条供应商应提交的证明文件内容提供证明材料）

(9) 派驻本项目工作人员配备情况表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
			证书名称	证号	专业	

注：

1. 表中所列述的人员必须为供应商安排参与本项目的工作人员（主要人员证书扫描件附后）。

供应商(盖章)：

法定代表人或被委托人(签字)：

年 月 日

(十) 本项目中使用的主要仪器设备一览表

序号	仪器名称	规格	使用年限	备注

（十一）供应商认为需要提供的其他材料

中小企业声明函

11.1 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程施工单位为符合政策要求的中小企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；工程施工单位为（企业名称），从业人员 人，营业收入为

万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；工程施工单位为（企业名称），从业人员 人，营业收入为

万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

11.2残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称并加盖公章）

11.3供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物或者承建工程。

（1）本企业（单位）

（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）

（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供合同金额占到联合体合同总金额的比例为_____。（非联合体参加采购活动，不需要填写本条。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要填写。

（十二）供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：（采购代理机构）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的采购活动中，我方庄重承诺：

- 一、依法参与采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
- 二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。
- 三、不提供虚假资质文件等形式参与采购活动，不以虚假材料谋取成交。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与采购活动的供应商保持良性的竞争关系。
- 五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
- 六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
- 七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
- 八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

（十三）供应商认为需要提供的其他材料

第6章 工程量清单

（清单包括但不限于以下内容，具体请下载附件）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别: 一、二类土, 建筑场地	m2	1660		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m	m3	307.37		
3	010102007001	回填方	1. 材料品种: 素土 2. 密实度: 夯填, 按设计要求	m3	225.73		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 一般土	m3	81.64		
		砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20烧结页岩普通砖 2. 墙体类型: 1.5m 以下外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5 混合砂浆	m3	50.38		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送方式: 泵车	m3	19.74		
7	010505001001	垫层模板	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	m2	55.41		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车	m3	42.86		
9	010505002001	基础模板	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	m2	60.81		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车	m3	11.57		
11	010505004001	柱面模板	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	64.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010502022001	圆梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	8.85		
13	010505012001	圆梁模板	现浇混凝土模板 圆梁 直形 复合模板 钢支撑	m ²	74.07		
14	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 泵车	m ³	21.05		
15	010505003001	基础联系梁模板	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 木支撑	m ²	214.87		
16	010502025001	零星现浇构件	1. 混凝土种类: 微膨胀C40细石砼 2. 二次灌浆	m ³	0.88		
17	010505004002	柱面模板	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	m ²	5.94		
18	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三	t	0.557		
19	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 以内 $\Phi 16 \sim \Phi 18$	t	0.54		
20	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 以内 $\Phi 20 \sim \Phi 25$	t	0.462		
21	010506001001	现浇混凝土联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三	t	0.552		
22	010506001002	现浇混凝土联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 16 \sim \Phi 18$ 三	t	3.166		
23	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三	t	0.162		
24	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12 \sim \Phi 14$ 三	t	0.589		
25	010506001003	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12 \sim \Phi 14$ 三	t	1.6		
		金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目 第 3 页 共 8 页
 烘干仓库项目一土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: GZ-1-WH (300*750)*280*6*12 KFZ-WH300*200*6*10 2. 防火要求: 耐火时间2.5h, 薄涂型钢结构防火涂料 3. 构件运输5km 4. 钢构件表面除锈, 清除油污(除锈等级不低于Sa2.5级) 刷专用防锈漆面油	t	15.615		
27	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: GJ1、GJ12-WH (800*400)*220*6*10 2. 防火要求: 耐火时间1.5h, 薄涂型钢结构防火涂料 3. 构件运输5km 4. 钢构件表面除锈, 清除油污(除锈等级不低于Sa2.5级) 刷专用防锈漆面油	t	16.331		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: ZC1- ϕ 20圆钢 水平支撑SC- ϕ 20圆钢 系杆XG- ϕ 140 $\times$ 3.0圆管 (屋面)直拉条TC- ϕ 12圆钢 (屋面)斜拉条XT- ϕ 12圆钢-双层 (屋面)撑杆CG- ϕ 12圆钢+32 $\times$ 3.0圆管 A轴、E轴墙面拉条TC- ϕ 12圆钢、XT- ϕ 12圆钢 A轴、E轴墙面撑杆CG- ϕ 12圆钢+32 $\times$ 3.0圆管 1轴墙面拉条TC- ϕ 12圆钢、XT- ϕ 12圆钢 1轴墙面撑杆CG- ϕ 12圆钢+32 $\times$ 3.0圆管 2. 防火要求: 耐火时间1.0h, 薄涂型钢结构防火涂料 3. 构件运输5km 4. 钢构件表面除锈, 清除油污(除锈按设计要求的除锈等级执行)	t	4.374		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 屋面檩条-WLT1-C220X75X20X2.2 屋面檩条-WLT2-C250X75X20X2.2 屋面隅撑YC-1-L50*5 (A轴、E轴) 墙檩QLT1/QL2-C180X70*20X2.0 (A轴、E轴) 窗框CK-C180X70*20X2.0 (A轴、E轴) MK1/ML1-2[18a槽钢 1轴墙檩QL3/QL4-C160X60*20X2.0 1轴窗框CK-C160X60*20X2.0 2. 防火要求: 耐火时间1.0h, 薄涂型钢结构防火涂料 3. 构件运输5km 4. 钢构件表面除锈, 清除油污(除锈等级不低于Sa2.5级) 刷专用防锈漆两道	t	18.879		
30	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 零星钢构件 2. 防火要求: 耐火时间1.0h, 薄涂型钢结构防火涂料 3. 构件运输5km 4. 钢构件表面除锈, 清除油污(除锈等级不低于Sa2.5级) 刷专用防锈漆两道	t	2.1		
31	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格: 高强螺栓	套	396		
32	010608002002	螺栓	1. 螺栓种类、规格: M24地脚锚栓	套	100		
33	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	0.054		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨
烘干仓库项目—土建 村粮食收储烘干仓库项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		门窗工程					
34	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1-5000mm*5500mm。 成品钢制平开门	m ²	55		
35	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1-3600mm*2100mm 2. 窗类型:90系列普通铝合金推拉窗(含中空玻璃) 3. 其他工艺要求:铝合金纱窗	m ²	166.32		
36	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3、C4 2. 窗类型:85系列普通铝合金固定窗(含中空玻璃)	m ²	188.88		
		屋面及防水工程					
37	010605003001	钢屋面板	0.6厚YX51-380-760海蓝色压型钢板+100厚岩棉贴面岩棉+直径2.5镀锌钢筋网(250*250)	m ²	1603.1		
38	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 构件部位:2.5mm厚镀锌	m ²	181.95		
39	011506001001	雨篷	1. 装饰板材料品种、规格:双面0.6厚彩钢夹芯板(100mm厚岩棉)	m ²	16.8		
40	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:φ160UPVC雨水管	m	187		
41	010902007001	水落管	1. 预制混凝土水落管	个	22		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面, 详见图集12YJ1-地201 180mmC25混凝土随打随抹光(切缝宽度5mm*5mm) 300厚3:7灰土压实素土夯实, 压实系数	m ²	1620.74		
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥砂浆踢脚线, 详见图集12YJ1-踢1B 6厚1:2水泥砂浆抹面压光 12厚1:3水泥砂浆抹面压光	m	163.36		
44	010502029001	散水	散水, 做法详见12YJ9-1-2/95 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 素水泥浆一道 60厚C20混凝土找平 150厚3:7灰土素土夯实, 向外找坡3%~5%	m ²	136.78		
45	010502031001	坡道	坡道, 做法详见12YJ9-1-2/97、4/97 25厚1:2水泥砂浆抹面, 做60宽7深锯齿形素水泥浆结合层一道 100厚C20混凝土 300厚三七灰土地基加强层素土夯实找坡	m ²	33.6		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	010605002001	钢板墙板	1、0.6mm厚YX15-225-900型双层压型钢板 2、热镀锌线条(已另计) 4、钢梁柱(已另计)	m ²	995.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		消防					
1	030910001001	灭火器	1.手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	8		
2	030901011001	室外消火栓	1.型号、规格:室外消火栓箱	套	3		
3	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100	m	179.87		
4	031201001001	管道刷油	1.冷底子油一道,石油沥青两道外加保护层	m ²	60.1801		
5	031002011001	水表	1.型号:DN100 2.附件配置:水表,闸阀,止回阀	组	1		
6	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统	点	3		
		电气					
7	030402011001	成套配电箱	1.名称:AL1 2.安装方式:距地1.8m,明装	台	1		
8	030402011002	成套配电箱	1.名称:AL2 2.安装方式:距地1.8m,明装	台	1		
9	030402011004	成套配电箱	1.名称:ALE1 2.安装方式:距地1.5m	台	1		
10	030402011006	成套配电箱	1.名称:P-JX1 2.安装方式:距地1.5m	台	1		
11	030412004001	配线	1.名称:ZR-BV-3*2.5	m	1420.04		
12	030412004002	配线	1.名称:NH-BV-3*2.5	m	45.08		
13	030412004003	配线	1.名称:WDZN-RVS-2*2.5	m	200.39		
14	030412001001	配管	1.材质:SC20	m	211.02		
15	030412001002	配管	1.材质:PC20	m	311.61		
16	030409001001	电力电缆	1.名称:ZR-YJV-4*25+1*16	m	115.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储 标段: 2026年遂平县沈寨镇沈寨村粮食收储烘干仓库项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030412003001	桥架	1. 名称: 耐火金属线槽(非消防), 带孔	m	84.14		
18	030413001001	普通灯具	1. 名称: 壁装线型LED节能灯 2. 类型: 贴墙壁装, 下底距地3.0m	套	2		
19	030413001002	普通灯具	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 类型: 底边距地4.0m壁装	套	10		
20	030413002001	装饰灯	1. 名称: 消防应急标志灯具-疏散出口 2. 安装方式: 门框上安装	套	2		
21	030413005001	工厂灯	1. 名称: LED高天棚灯 2. 安装方式: 吊装, 底边距地7.0m	套	40		
22	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED弯管防潮壁灯	套	2		
23	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联开关	套	2		
24	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 密闭单级开关	套	2		
25	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷带 2. 规格: -25*4热镀锌扁钢 3. 其它: 详见招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	323.77		
26	040806003001	避雷引下线	1. 利用钢柱或建筑物钢筋混凝土柱子内的主筋(2根Φ16或4根Φ12以上)通长 焊接做引下线, 间距不大于25m; 建筑物四角处避雷引下线在距地面0.5m处作断接卡	m	93.51		
27	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 其它: 详见招标文件、设计图纸及相关规范要求	m	169.6		
本页小计							

政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与驻马店市政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保。融资机构根据《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（驻财购〔2020〕32号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构如下：

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：曾涛 18203766999

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）

3、 郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、 驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、 中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、 中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

7、 中国建设银行股份有限公司驻马店分行

联系人：崔颖13303968688

地址：驻马店市交通路998号

8、 洛阳银行股份有限公司驻马店分行

联系人：马晨旭 13526371627

地址：驿城区文明大道与天中山大道交汇处汇金大厦

9、 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行

联系人：胥永伟13526391116

地址：驻马店市解放大道与文明大道交叉口

10、兴业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：张辰羽 15236302066

地址：驿城区骏马路与开源大道交叉口

11、中国农业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：赵晨光13939637700

地址：驻马店市解放大道西段599号

12、遂平县金融工作服务中心

联系人：信浩然 0396—4969966