

河南省体育局县区体校转型发展器材采购项目（B包）合同

项目名称：河南省体育局县区体校转型发展器材采购项目 B 包

项目编号：豫财招标采购-2025-1694

采购方：河南省体育局

供货方：郑州念贝商贸有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及河南省体育局县区体校转型发展器材采购项目招标结果，订立本采购合同。

一、合同文件

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、成交单位响应文件。
- 4、磋商文件。
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同金额

包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写)壹佰肆拾玖万捌仟玖佰叁拾元整 (小写) 1,498,930.00。(以上价款以人民币进行结算)

序号	采购内容	品牌型号	单价 (人民币：元)	数量 (台/个)	总价 (人民币：元)
1	室外篮球架	金陵 HWJ-1	48000	2	96000
2	一体轮滑热塑机	格拉芙 ZT. KX. 22001	5100	2	10200
3	速装红外线计时器	一诺为信 YNWX-JGJS-02	3800	8	30400

序号	采购内容	品牌型号	单价 (人民币：元)	数量 (台/个)	总价 (人民币：元)
4	速滑电子计时系统（高速摄像）	一诺为信 YNWX-GSSX-02	20000	2	40000
5	24 功能两站位综合训练机	英派斯 IF2060+IFLP3	28000	5	140000
6	篮球	李宁 L8QK258-1	199	50	9950
7	篮球	李宁 LBQK025-1	149	100	14900
8	足球	荷马 3065PP4144	79	300	23700
9	足球	荷马 3135PP3010A	99	100	9900
10	气排球	宇生富 YSF6001	74	120	8880
11	冲刺训练器	炫动勇者 XDYZ-S400	24000	5	120000
12	综合力量训练架套装	亿迈史密斯 M4	20000	3	60000
13	跑步机	舒华 X5	18000	10	180000
14	竞技哑铃组合	玺跃 S76C	9000	4	36000
15	篮球训练投篮机	斯波阿斯 K2100A	50000	3	150000
16	篮球架	金陵 TXJ-1B	70000	1	70000
17	史密斯深蹲	英派斯 IT7001	26720	4	106880
18	倒蹬训练器	英派斯 IT7006	26620	4	106480
19	直臂夹胸训练器	英派斯 PL9022	24220	4	96880
20	坐式勾踢腿训练器	英派斯 PL9019	23720	4	94880
21	内外侧训练器	英派斯 PL9016	23470	4	93880
总计	大写：人民币 壹佰肆拾玖万捌仟玖佰叁拾元整 小写： 1498930 元				

三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的，由供货方根据采购方的要求负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方对供货范围内的产品质量负责。保修期内、期满后，供货方需免费提供技术咨询服务。供货方对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到报修通知后的1小时之内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4小时内排除故障。免费更换缺陷件的期限为供货方收到采购方通知后3天内。

3、免费质保期为3年。自供货方对合同约定的全部产品提供、安装调试完毕并经采购方验收合格之日起算质保期内需无条件免费服务如下：质保期内，因产品质量问题导致的损坏（非人为因素），根据采购方的要求，供货方提供免费维修、更换零部件服务、或整体更换产品，不收取任何费用。

4、保修期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，供货方需给予采购方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、供货方终身提供产品维护等相关服务。

四、供货时间

签订合同后30日历天内供货安装调试完毕。

五、货款支付及进度安排

1、合同签订后支付合同金额的70%，安装调试完毕并经采购方验收合格支付剩余合同价款。每次付款前，供货方应根据采购方的要求提供合规发票或付款所需的其他材料。

2、开户银行：平安银行郑州郑汴路支行

3、开户名称：郑州念贝商贸有限公司

4、开户账号：15104625390093

六、违约责任

1、供货方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成采购方无法支付货款，由此造成的经济损失，由供货方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由供货方承担，并列入河南省体育局采购对象黑名单。

2、项目验收合格，财政拨款到位后，采购方按照合同约定付款。

3、供货方必须按照磋商文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由供货方负责。

4、项目如需追加采购，必须书面报采购方，经采购方同意，由采购方按程序上报批准后方可追加，否则采购方不予认可。

5、如发现供货方违反磋商文件和合同的有关规定，采购方有权追究供货方违约责任，并有权终止合同。

6、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

七、调试和验收

供货方免费负责送货及调试安装。采购方或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决

因质量标准和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向采购方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

- 1、本合同经采购方、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式陆份，采购方肆份，供货方贰份。
- 3、合同未尽事宜，双方应依照招、投标文件签订补充合同。

采购方（盖章）： 河南省体育局


法定代表或其委托人：

联系电话：

地 址：



乙方（盖章）： 郑州念贝商贸有限公司

法定代表或其委托人：

联系电话：13042768500

地 址：河南省郑州市高新区梧桐街 28 号付庄安

置区睿智花园 28 号商铺

合同生效时间：2026年 1 月 20日

产品规格一览表

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	制造商
1	室外篮球架	金陵 HWJ-1	<p>规格： 1. 底座 1.95*1.1m（长*宽）、篮架伸臂 2.25m、篮圈高度 3.05m。</p> <p>底座： 1. 除后立柱支撑板采用 δ 6mm 铁板外，其余均采用 δ 3mm 铁板； 2. 底座配重单只配重 450Kg。</p> <p>前后立柱： 1. 采用口 120×70×3mm、口 70×70×3mm、口 100*100*3mm、δ 12mm、δ 6mm、φ 30mm 等方管、铁板及圆钢组成。</p> <p>拉杆： 1. 采用 φ 48*2mm 的圆管。</p> <p>伸臂： 1. 采用口 140×70×3mm、口 70×50×3mm 等方管组成。</p> <p>弹性篮圈： 1. 篮网使用白色尼龙绳，半硬式。</p> <p>技术指标： 1. 篮圈内沿至篮板板面的最近间距 150mm 2. 篮板高 1052mm； 3. 篮板宽 1802mm； 4. 篮板内小框高 450mm； 5. 篮板内小框宽 590mm； 6. 边框线宽 50mm； 7. 篮圈上沿距地间距 3050mm； 8. 篮板正平面距立柱距离 2250mm； 9. 篮板两对角线之差 2mm； 10. 提供第三方检测报告。</p>	江苏金陵体育器材股份有限公司
2	一体轮滑热塑机	格拉芙 ZT.KX.22	<p>规格参数： 1. 长 41cm，宽 52cm，高 48cm；</p>	广东智途体育用品有限公司

		001	2. 功率 2300W。 特点： 1. 采用旋转温控开关和旋转及时开关； 2. 使用安全耐用钢化玻璃门； 3. 前门使用向上抽拉开关方式； 4. 温度可根据不同鞋型自行控制。	公司
3	速装红外线计时器	一诺为信 YNWX-JGJ S-02	规格参数： 1. 铝合金手提箱 52*33*20cm； 2. 设备重量 20kg。 特点： 1. 拍摄速度 2000 帧/秒； 2. 无线电通信频率 2. 4G； 3. 无线电子发令枪，使用无线传感器发令，空旷环境有效距离≥1000 米； 4. 摄像头三脚架最高 2. 06 米，承重≥5KG。	浙江一诺为信科技有限公司
4	速滑电子计时系统（高速摄像）	一诺为信 YNWX-GSS X-02	规格参数： 1. 屏幕 28cm*9cm*3cm； 2. 激光盒 9cm*9cm*3cm； 3. 收纳箱 32cm*23cm*14cm。 特点： 1. 六位数字显示计时精度可调节； 2. 无线传输距离≥500m。	浙江一诺为信科技有限公司
5	24 功能两站位综合训练机	英派斯 IF2060+I FLP3	1. 整机尺寸 3938*3230*2098（mm）； 2. 产品重量 608kg； 3. 主立管规格采用 50. 8×76. 2mm、管壁厚度 2. 5mm 的钢管； 4. 提供第三方检测报告。	青岛英派斯健康科技股份有限公司
6	篮球	李宁 L8QK258- 1	1. 表皮采用 PU 材质； 2. 采用尼龙缠纱； 3. 7 号篮球。	李宁(中国)体育用品有限公司
7	篮球	李宁 LBQK025- 1	1. 表皮采用 PU 材质； 2. 采用尼龙缠纱； 3. 5 号篮球。	李宁(中国)体育用品有限公司

8	足球	荷马 3065PP41 44	1. 外皮使用 TPU 材质; 2. 内胆使用橡胶内胆; 3. 4 号足球。	荷马有限公 司
9	足球	荷马 3135PP30 10A	1. 外皮使用 TPU 材质; 2. 内胆使用橡胶内胆; 3. 5 号足球。	荷马有限公 司
10	气排球	宇生富 YSF6001	1. 表皮使用加厚 PU; 2. 中层采用高密度缠纱; 3. 使用橡胶内胆; 4. 标准 5 号气排球。	广东宇生富 运动科技有 限公司
11	冲刺训练 器	炫动勇者 XDYZ-S40 0	1. 长*宽*高 400mm*400mm*320mm; 2. 重量: 38kg; 3. 牵引绳长度: 140 米; 4. 工作电压: 24V。	海南炫动勇 者体育有限 公司
12	综合力量 训练架套 装	亿迈史密 斯 M4	1. 尺寸 2842mm*2207mm*2458mm; 2. 占地面积: 6.3 m ² ; 3. 产品净重: 585KG; 4. 可承重 2000KG。	山东亿迈健 康产业集团 有限公司
13	跑步机	舒华 X5	1. 外观尺寸 1960mm*850mm*1520mm; 2. 跑带尺寸 520mm*1450mm; 3. 产品净重 130kg。	舒华体育股 份有限公司
14	竞技哑铃 组合	玺跃 S76C	1. 哑铃架尺寸 1664mm*757mm*916mm; 2. 哑铃架净重: 61.5kg; 3. 哑铃架钢板厚度: 3.0mm; 4. 哑铃组合包含: 2.5KG2 个, 5KG2 个, 7.5KG2 个, 10KG2 个, 12.5KG2 个, 15KG2 个, 17.5KG2 个, 20KG2 个, 22.5KG2 个, 25KG2 个, 27.5KG2 个, 30KG2 个。	成都锦跃康 体体育用品 有限公司
15	篮球训练 投篮机	斯波阿斯 K2100A	规格参数: 1. 产品尺寸展开 166cm*236.5cm*362cm 收拢 98cm*64cm*173cm; 2. 净重: 126KG; 3. 功率: 360W; 4. 装球容量: 1-3 个;	东莞市斯波 阿斯体育用 品科技有限 公司

		<p>5. 发球距离：4-10 米；</p> <p>技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 塑料外壳抗电强度实试验，使用 DC 电压波形，2500V 电压未击穿； 2. 内部电路及输出电路，电功率源电路分级 PS3 级； 3. 内部元件恒定力试验，使用推拉力计，力 10N, 持续时间 5s, 试验后，无损坏，无危险； 4. 外壳恒定力试验，使用推拉力计，力 250N, 持续时间 5s, 试验后，无损坏，无危险； 5. 外壳冲击测试，试验后外壳保持完整，没有裂缝/开口； 6. 提供第三方检测报告。 	
16	篮球架	<p>规格参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 球架底座尺寸：长*宽*前高*后高 1.95x1.1x0.675x0.4（M）、伸臂 2.35m、篮圈高度 3.05m。 <p>底座：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 篮球架底座采用 6 mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架采用 6 mm 铁板折边制作； 2. 底座配重单只配重 450Kg； 3. 底座置有 PU 轮，前轮可通过篮架的升降来实现轮子的升降，后轮通过手动微调调节脚的方式来升降轮子。 <p>篮板：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 玻璃厚度 12mm； 2. 采用高强度双层夹胶钢化玻璃篮板，四周包裹铝合金材质框；左下、右下和下边框贯通包裹模压成型的优质软性护套。 <p>篮圈：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用白色尼龙绳，半硬式设计。 <p>技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 篮圈内沿至篮板板面的最近间距 150mm； 2. 篮板高 1050mm； 3. 篮板宽 1800mm； 4. 篮板内小框高 450mm； 5. 篮板内小框宽 590mm； 	江苏金陵体育器材股份有限公司

			6. 边框线宽 50mm; 7. 篮圈上沿距地间距 3050mm; 8. 篮板正平面距立柱距离 2250mm; 9. 篮板两对角线之差 2mm; 10. 篮圈圈条直径 19mm; 11. 篮圈内径 451mm; 12. 提供第三方检测报告。	
17	史密斯深蹲	英派斯 IT7001	1. 主立柱管壁厚：3mm; 2. 最大训练载荷：260kg; 3. 阻力形式：杠铃片; 4. 脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板; 5. 提供第三方检测报告。	青岛英派斯健康科技股份有限公司
18	倒蹬训练器	英派斯 IT7006	1. 主立柱管壁厚：2.5mm; 2. 最大训练载荷：140kg; 3. 最大配重：290kg; 4. 调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整; 5. 设置直线轴承导轨; 6. 脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板; 7. 坐靠垫：坐垫和背垫采用单色高密度泡沫材质; 8. 提供第三方检测报告。	青岛英派斯健康科技股份有限公司
19	直臂夹胸训练器	英派斯 PL9022	1. 主架：椭圆形管材，40mm×80mm 双椭圆管，壁厚 2.5mm; 2. 护罩：半透明 PVC 双面全高防护罩，经久耐磨、抗更大冲击、更加安全，符合固定式训练器材标准要求; 3. 坐\靠垫：采用高密度泡沫材质填充，更加舒适耐用; 4. 钢索：进口自润滑钢索，辅以尼龙 12 复合纤维，有效寿命大于 10 万次; 5. 水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取; 6. 调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整; 7. 把手：铝环限位把手及 TPR 把手套，手握更舒适，运动过程更安全; 8. 动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害;	青岛英派斯健康科技股份有限公司

			<p>9. 产品配重：77kg；</p> <p>10. 具有第三方提供的关于产品表面易接触材料（包含铅、镉、汞、铬等有害物质含量检测）检测合格的检测报告；</p> <p>11. 具有第三方关于产品表面涂层通过中性盐雾试验 1000h 达到 9 级的检测报告；</p> <p>12. 具有第三方关于产品具有所使用人造革材料关于拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、接缝强度、颜色迁移性、抗黏着性、耐热老化性检测合格的检测报告；</p> <p>13. 具有第三方关于把手套抗菌率 > 99.9% 的检验报告；</p> <p>14. 具有第三方关于把钢丝绳破断拉力的检验报告；</p> <p>15. 倾斜 10° 试验后，健身器材应无倾倒现象；</p> <p>16. 所有棱边和尖角，均应使其半径大于 2.5mm；</p> <p>17. 所有棱边，应加以圆滑或加以防护；</p> <p>18. 钢丝绳应采用电镀或耐腐蚀的金属钢丝制成；</p> <p>19. 外加式手把套，将 70N 的力谨慎地施加于手把套上应无移动；</p> <p>20. 固有载荷承受人体质量（150kg）的 2 倍载荷，无永久变形；</p> <p>21. 外部载荷承受 $F = (G_k + 1.5G) * 2 * 9.81$ 即为 6376.5N 的载荷应不损坏。</p>	
20	坐式勾踢腿训练器	英派斯 PL9019	<p>1. 主架：椭圆形管材，40mm×80mm 双椭圆管，壁厚 2.5mm；</p> <p>2. 护罩：半透明 PVC 双面全高防护罩，经久耐磨、抗更大冲击、更加安全，符合固定式训练器材标准要求；</p> <p>3. 坐\靠垫：采用高密度泡沫材质填充，更加舒适耐用；</p> <p>4. 钢索：使用自润滑钢索，辅以尼龙 12 复合纤维，有效寿命大于 10 万次；</p> <p>5. 水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取；</p> <p>6. 调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整；</p> <p>7. 把手：铝环限位把手及 TPR 把手套，手握更舒适，运动过程更安全；</p> <p>8. 动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害；</p> <p>9. 提供第三方检测报告。</p>	青岛英派斯健康科技股份有限公司
21	内外侧训	英派斯	<p>1. 主架：双椭圆管 40mm×80mm，壁厚 2.5mm；</p>	青岛英派斯

	练器	PL9016	<p>2. 护罩：半透明 PVC 双面全高防护罩，经久耐磨、抗更大冲击、更加安全，符合固定式训练器材标准要求；</p> <p>3. 坐\靠垫：采用高密度泡沫材质填充，更加舒适耐用；</p> <p>4. 钢索：使用自润滑钢索，辅以尼龙 12 复合纤维，有效寿命大于 10 万次；</p> <p>5. 水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取；</p> <p>6. 调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整；</p> <p>7. 把手：铝环限位把手及 TPR 把手套，手握更舒适，运动过程更安全；</p> <p>8. 动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害；</p> <p>9. 产品配重：77kg；</p> <p>10. 提供第三方检测报告。</p>	健康科技股份有限公司
--	----	--------	---	------------

