



2. 磋商响应分项报价表

项目名称：河南省地震局河南省巨震工程建设工程流程观测数据中心建设应急指挥系统主厅及数据平台设备采

购项目 采购编号：豫财磋商采购-2025-701 报价单位：人民币元

序 号	名 称	品 牌	型 号 和 规 格	数 量	原 产 地	制 造 商 (服 务 商) 名 称	单 价	总 价	备 注
1	主厅-展示设备	LED 显示屏	大华 DH-PHSIA1.2-SF 1、整屏显示尺寸：宽 6 米，高 2.7 米，整屏分辨率：宽 4800 点，高 2160 点，换帧频率：50&60Hz，刷新频率 3840，像素密度 640000 点 / m²。像素间距：1.25mm。亮度：1000nits，支持通过配套软件 0-100%无级调节。 2、亮度鉴别等级：C 级：BJ:24，具备动态节能功能，峰值功率 280W/m²，平均功率	1	浙江	浙江大华技术股份有限公司	313600	313600	

配电柜	大华	DH-PPDCI-2000 智能配电柜，含 PLC 控制系统，可执行远程开关机操作；具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配备空开、断路器等配件，以现场实际所需为准。	1	浙江	浙江大华技术股份有限公司	3970	3970		
钢结构	大华	DH-PHSJG-XXY-Z 1、依据现场实际情况定制微曲面钢结构(双边曲率：4 度)，选材及用料符合行业标准、配备针对本项目足量的主电缆、六类网线、箱体间连接线、磁铁、维护工具等。	1	浙江	浙江大华技术股份有限公司	37140	37140		
主电缆及辅材	郑三	YJV5*10mm2	1	郑州	郑州第三电缆有限公司	3000	3000		
备品备件	大华	和货物同批次 1、提供原厂同批次 HUB 板、接收卡、显示	1	浙江	浙江大华技术	7680	7680		


控制 前端	iqoo	Pad Pro · 国产芯片，国产芯片。 尺寸：14.1 英寸，刷新率：144Hz，分辨率：3096×2064 像素。运行内存：12GB，存储容量：256GB。 频段支持 2.4GHz 和 5GHz，电池容量： 12050mAh。支持连接本项目中央控制器，实 现无线控制。	1	东莞	维沃移 动通信 有限公 司	3358	3358	3358	
协作 终端	华为	智慧屏 5 SE 1、尺寸：65 英寸，分辨率：3840*2160。 支持入驻式会议，支持接入本地 MCU，支持 多方会议、远程协助，主流生态适配等特性。	1	深圳	华为技 术有限 公司	4370	4370	4370	
交换 机	华为	S5735S-L24T4S-QA2 1、交换容量：336Gbps，10/100/1000Base-T 电口：24 个，千兆光口：4 个，满配光模块。	1	深圳	华为技 术有限 公司	1620	1620	1620	
全向 麦克	华为	CloudLink Mic 500 1、有线麦克风，拾音范围：360°，拾音距	3	深圳	华为技 术有限	1710	1710	5130	

风		离·6m							
对讲机	陆益通	1、功率：12W 1、频率：950	2	泉州	泉州路 易通电 子有限 公司	450	900		
无线 投屏 设备	迈拓 维矩	MT-WX08 1、50 米远距离传输，发射器/接收器采用 HDMI 接口。	2	广州	广州市 迈拓维 矩电子 有限公 司	799	1598		
控制 室改 造	国产	根据现场实际所需 1、移动式硬材质可折叠屏风、辅材备件货 架、空间改造、墙面文化装饰、电路改造等， 尺寸和规格满足现场所需。	1	中国	/	1830	1830		
隔离 门	国产	根据现场实际所需 1、过道隔离玻璃门，尺寸及样式满足现场	1	中国	/	2875	2875		

		抗(平衡/不平衡) 20KΩ/10KΩ, 8Ω 立体 灵敏度: 900W*2、4Ω 立体声功率: 1300W*2、 8Ω 桥接功率: 2600W。与线阵音箱同一品牌。							
补声 音箱	惠威 hivi	HQ2 1、频率范围 50Hz-22KHz, 短期最大功率: 1000W, 灵敏度: 100.9dB, 覆盖角度: 60 度*60 度。 2、额定输入功率: 600W, 最大声压级: 126dB, 额定阻抗 8Ω, 低音单元 1*12"、高音单元 1*44mm。与线阵音箱同一品牌。	6	珠海	珠海惠 威科技 有限公 司	4999	29994		
补声 功放	惠威 hivi	LA280 1、频响: 20Hz~20KHz, 信噪比: 106dB。功 放带短路、过热、过载保护, 阻尼系数: 310, 灵敏度: 0.775V, 输入阻抗: 平衡 20KΩ, 非 平衡 10KΩ, 总谐波失真: 0.01%@8Ω, 8Ω 立体声功率: 800W*2、4Ω 立体声功率:	3	珠海	珠海惠 威科技 有限公 司	4360	13080		

	数字 调音 台	慧明	LM32路输入通道,16路输出通道,8个DCA编组,高效的音频性能,48kHz采样率,192kHzADC和DAC转换器,专业演出级数字调音台。	1	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	23670	23670	
	数字 音频 分配 器	惠威 hivi	HD408 1、远程控制方式:应可通过电脑软件调试管理控制设备,信号发生器设置:设备应带信号发生器模块,可设置产生粉红噪声,白噪声,单点正弦波的测试音频信号。剩余噪声输出电压: -97.3dBm,增益频率响应:20Hz-20KHz,信噪比:(A计权):105dB,最大线路增益:29dB。	1	珠海	珠海惠威科技有限公司	4672	4672	
	有线 手拉 手会	惠威 hivi	HCS3000CCU(主席单元HCS3000C,代表单元HCS3000D) 1、含1台有线手拉话筒主机、1台主席	1	珠海	珠海惠威科技有限公司	22678	22678	

			100B W/1m, 最大声压级: 123dB (连续) 120B (半值) 额定阻抗: 8Ω。						
	音柱 功放	惠威 hivi	Hc-8600 1、输出功率: 300W × 2, 频率范围: 20Hz-20KHz, 信噪比: 90dB, 通道分离度: 50dB (1KHz)。	1	珠海	珠海惠威科技有限公司	2868	2868	
	辅材	国产	根据现场实际所需 1、提供实施所需的壁架、音响线、话筒线、话筒柜、地插、排插等。	1	中国	/	12664	12664	
4	面光 灯	华夏 珠江	LED 三基色面光灯 1、电动三基色, 功率: 200W, 流明系数: 0.95, 额定频率: 50-60Hz, 色温: 3200-6500K。	12	广州	广州捷彩光电设备有限公司	2245	26940	
	光控 台	华夏 珠江	DMX512 1、调光通道 32 通道。提供实施所需的灯线、安装材料、装饰材料、电线、排插等。	1	广州	广州捷彩光电设备有限公司	2979	2979	



卡												
7	录播 服务 器	录播 服务 器	itc	TS-06504K 1. 具备 6 路 HDMI 信号输入接口，全 HDMI 接口视频 4K 分辨率视频采集，具备 4 路 HDMI 信号输出接口，支持 2 路 4K 分辨率以及音频同时输出；内置硬盘容量：4TB。视频采用 H. 264、H. 265 编解码方式，纯硬件 DSP 方式采集、编码和传输高清视频信号。 2. 主机支持 9 路视频流录制、1 路 PGM 画面录制和 8 路资源通道录制，录制的文件格式支持 MP4、AVI、MOV、FLV、TS 和 MKV 格式。 支持语音转写功能，将语音转写成本并自	6	广东	广东保 伦电子 股份有 限公司	39990	239940			

