

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

(一) 分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南众之康实业有限公司

项目编号：内乡政采谈判-2025-4

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	健骑机	品牌：众之康 型号：ZZK-06	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2、主要承载横梁尺寸：Φ76mm×3.0mm； 3、转轴直径：Φ25mm； 4、不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 5、转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 6、有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离235mm防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 7、棱边和棱角半径为3.0mm； 8、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB19272-2011中5.2.6的要求； 9、立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水	河南众之康实业有限公司	件	21	1950	40950	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕

			流入；						
2	扭腰腿部按摩器	品牌：众之康 型号：ZZK-11	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm； 2、扭腰盘上表面边缘以R=3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R=2mm； 3、脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面80384mm ² ，摩擦系数0.6； 4、具有符合人体生物学规律的阻尼结构；	河南众之康实业有限公司	件	21	2400	50400	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕
3	双位漫步机	品牌：众之康 型号：ZZK-15	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm； 2、摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度62°，摆杆选用Φ60mm×3mm规格的管材，扶手管材实际壁厚2.5mm； 3、摆杆与主立柱内侧的最小距离65mm； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧=2mm； 5、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面47600mm ² ，摩擦系数0.5； 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度100mm； 7、相邻运动的两踏板的间距110mm； 8、转轴直径25mm并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚6mm，轴承选用6205承载能	河南众之康实业有限公司	件	21	2970	62370	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕

			力的深沟球轴； 9、踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；						
4	腰背按摩器	品牌：众之康 型号：ZZK-03	1、主主要承载立柱尺寸： $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2、其他管材壁厚3.0mm； 3、按摩轮可以滚动，按摩轮转轴直径15mm； 4、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB19272-2011中5.2.6的要求；	河南众之康实业有限公司	件	21	2430	51030	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕
5	仰卧起坐训练器	品牌：众之康 型号：ZZK-22	1、主框架管规格 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，其他管材壁厚2.5mm； 2、腹肌板采取整体式板面；	河南众之康实业有限公司	件	21	1650	34650	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕
6	上肢牵引器	品牌：众之康 型号：ZZK-16	1、主主要承载立柱尺寸： $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2、其他管材壁厚3.0mm； 3、活动把手(不含柔性部件)质量230g，且端部直径52mm； 4、使用绳结构； 5、摆杆有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离1850mm；	河南众之康实业有限公司	件	21	2550	53550	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕
7	太极揉推器	品牌：众之康 型号：ZZK-02	1、主要承载立柱尺寸： $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2、揉推轮盘支撑管的规格 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ；	河南众之康实业有限公司	件	21	1950	40950	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕

			3、两轮盘内侧距离235mm; 4、揉推轮盘采用阻尼装置;						
8	室外乒乓球台	品牌: 众之康 型号: ZZK-P001	1、乒乓球桌面规格(长×宽×高) 2740×1525×760mm 2、主立柱规格60×2.5mm, 乒乓球桌面材质为SMC复合材料, 台板背面有厚度3mm加强筋以“#”型进行支撑; 3、台面底部主承载横梁(20×30×2)mm的管材框架作为支撑, 紧固件材质为不锈钢;	河南众之康实业有限公司	副	42	3300	138600	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕
9	圆管篮球架	品牌: 众之康 型号: ZZK-L001	1、立柱规格 $\Phi 165\text{mm} \times 4\text{mm}$ 定制的优质圆钢管整体弯制而成; 2、篮板符合GB19272-2011中5.12.1.3的要求: 篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板(材质为SMC), 篮板面板厚度为5mm, 翻边宽度为50mm, 翻边厚度为7.8mm, 背面用“井”字形加强筋, 加强筋厚度5mm; 篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求; 矩形篮板背部连接有5点的连接安装位置, 且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a)的要求; 3、具有调节篮板垂直度的结构: 篮架上、下拉杆采用 $\Phi 48 \times 2\text{mm}$ 优质钢管在弯管	河南众之康实业有限公司	副	21	5910	124110	合同签订后 20 日历天内交货 安装验收完毕

			机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 4、篮板投篮区背面有570mm×150mm×5mm的加强钢板； 5、篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈； 6、固定方式：采用直埋式：安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度1800mm；主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度900mm，地埋尺寸800mm×800mm×1000mm；						
报价金额合计（大写）：伍拾玖万陆仟陆佰壹拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：阴孝林

日期：2025 年 7 月 1 日