## 三 初次报价明细表

项目编号: 泌财竞谈采购-2025-147 金额单位: 人民币(元)

| 序号 | 货物名称  | 品牌  | 规格型号  | 货物制造商                    | 单位<br>及数<br>量 | 单价   | 金额     |
|----|-------|-----|---|--------------------------|---------------|------|--------|
| 1  | 密集档案柜 | 豫鼎鑫 | 型号: XD-188 规 格 : H2700*W900*D560; 轨道: 20*20mm (实心方钢) 底盘: 2. 3mm 优质钢材 架体: 中立架 1. 2mm 优质钢材, 隔板: 0. 9mm 优质钢材, 隔板: 0. 9mm 优质钢材 门框 0. 8mm 优质钢材门框 0. 8mm 优质钢材,门框 0. 8mm 优质钢材,门框 0. 8mm 优质钢材,它位模块 ABC 注塑件 Zn 系磷化高压静电喷塑; 整体灰白色。 | 洛鼎人司                     | 363 组         | 1585 | 575355 |
| 2  | 密集档案柜 | 豫鼎鑫 | 型号: XD-188<br>规格:<br>H2700*W900*D300<br>轨道:20*20mm(实心<br>方钢)<br>底盘:2.3mm 优质钢<br>材<br>架体:中立架 1.2mm<br>优质钢材,<br>隔板:0.9mm 优质钢<br>材,挂板:0.9mm 优质钢<br>材,直聚用 2 字拉手,<br>门框 0.8mm 优质钢  | 洛阳市鑫<br>鼎办公<br>具有限公<br>司 | 6 组           | 1390 | 8340   |

| 3 | 400 万双光警戒络摄像机              | 大华 | 材,门板 0.8mm 优质 4BC 注解件 Zn 數件 Zn 數字 整學: DH-IPC-HDW4443H-PV -V3 1. 特用 1/1.8 于率 26888 × 1520; 3. 4 外 光   2. 素 1520; 3. 4 外 光   3. 6mm , 6mm | 浙 华 股 限江 技 份 公大 术 有 司    | 3 台  | 860 | 2580  |
|---|----------------------------|----|---|--------------------------|------|-----|-------|
|   |                            |    | 9. 防护等级不低于 IP67。  |                          |      |     |       |
| 4 | 400 万双光智<br>能定焦海螺<br>网络摄像机 | 大华 | 型号:<br>DH-IPC-HDW4443T-A-IL-V3<br>1. 内置 GPU 芯片,支持深度学习算法,采用 1/2.7 英寸 CMOS;<br>2. 不低于 400 万像素,分辨率≥2688×1520;  | 浙江大<br>华技术<br>股份有<br>限公司 | 15 台 | 860 | 12900 |

|   |                                 |    | 3. 具有不少于 1 颗 红外补光印,红外补光印,红外补光距离≥30m; 暖光补光距离≥20m; 4. 采用定焦镜头,具有2.8mm,3.6mm,6mm镜头可选; 5. 支持绊线入侵,区域入侵,物品搬移,徘徊检测,人员聚集等智能功能; 6. 支持 H. 265 智能编码; 7. 内置麦克风; 8. 供电方区12V,PoE; 9. 防护等级不低于 IP67。  |                   |     |      |      |
|---|---------------------------------|----|--|-------------------|-----|------|------|
| 5 | 图像型独立<br>式光电感烟<br>火灾探测报<br>警摄像机 | 大华 | 型号: DH-HY-SAV849HA 1. 支持烟雾探测和 视频 AI 多维感知,可探测烟行影性。 是进现, 是进现, 是进现, 是进现, 是进现, 是进现, 是是一个, 是一个, | 浙 华 股 限 公 大 术 有 司 | 3 台 | 1750 | 5250 |

| 1 1 | 1 | l                  | i | ı | ı |
|-----|---|--------------------|---|---|---|
|     |   | Н. 264、 Н. 264Н、   |   |   |   |
|     |   | H. 264B 等视频编码      |   |   |   |
|     |   | 标准;                |   |   |   |
|     |   | 8. 支持音频接口,内        |   |   |   |
|     |   | 置MIC和内置扬声          |   |   |   |
|     |   | 器;                 |   |   |   |
|     |   | 9. 支持动态检测;视        |   |   |   |
|     |   | 频遮挡;杨景变更;          |   |   |   |
|     |   | 音频检测; 火焰识别         |   |   |   |
|     |   | 分析检测; 在岗人员         |   |   |   |
|     |   | 离岗检测;在岗打电          |   |   |   |
|     |   | 话检测;在岗玩手机          |   |   |   |
|     |   | 检测;消防通道占用          |   |   |   |
|     |   | 检测;消防物品搬移          |   |   |   |
|     |   | 检测;消防灭火器检          |   |   |   |
|     |   | 测;烟雾报警;温度          |   |   |   |
|     |   | 报警;湿度报警;传          |   |   |   |
|     |   | 感器故障;烟感失联;         |   |   |   |
|     |   | 次压报警等报警事<br>(本述)   |   |   |   |
|     |   | 件;                 |   |   |   |
|     |   | 10. 具有 1 个网络接      |   |   |   |
|     |   | 10. 共有 1   网络按     |   |   |   |
|     |   | □:<br>  11. 烟感模块内置 |   |   |   |
|     |   |                    |   |   |   |
|     |   | DC 3.0V 锂电池,视      |   |   |   |
|     |   | 频模组使用 DC12V 电      |   |   |   |
|     |   | 源适配器或 POE 供        |   |   |   |
|     |   | 电;                 |   |   |   |
|     |   | 12. 内置锂电池可供        |   |   |   |
|     |   | 烟感模块正常使用大          |   |   |   |
|     |   | 于3年;               |   |   |   |
|     |   | 13. ★支持电源自动        |   |   |   |
|     |   | 切换功能,当设备主          |   |   |   |
|     |   | 电源断电或电压超出          |   |   |   |
|     |   | 正常供电电压时,设          |   |   |   |
|     |   | 备烟雾探测与本地烟          |   |   |   |
|     |   | 雾报警功能应能自动          |   |   |   |
|     |   | 切换至内部备用电池          |   |   |   |
|     |   | 供电,设备烟雾探测          |   |   |   |
|     |   | 与烟雾本地声光报警          |   |   |   |
|     |   | 不应受外部电源供电          |   |   |   |
|     |   | 影响(提供由具备           |   |   |   |
|     |   | CMA 资质认定的第三        |   |   |   |
|     |   | 方检测机构出具的检          |   |   |   |
|     |   | 测报告,加盖投标人          |   |   |   |
|     |   | 公章);               |   |   |   |
|     |   | 14. ★设备支持接收        |   |   |   |
|     | • | _12_               |   |   |   |

|   |         |    | 远程写报警阈值、是<br>的指令,包<br>据烟警阈值、湿度位、湿度报警阈值、消等(是<br>强度位,,是<br>不是<br>是是<br>是是<br>是是<br>是是<br>是是<br>是是<br>是是<br>是是<br>是  |      |    |      |      |
|---|---------|----|---|------|----|------|------|
| 6 | 网络硬盘录像机 | 大华 | 型号: DH-NVR4932-4KS3 1. ★≥32 路网络流 320Mbps,有发路网络流流 320Mbps,回游安方,有发路网络流流。≥ 320Mbps; 2. ★可接入 H. 264、 H. 264H、SmartH. 265、MPEG4、 MJPE、SVAC编码并率为 8192×1800、MPEG4、 MJPE、SVAC编码并率为 25帧/s或1路分,较率为2688×1520、 帧率为2688×1520、 帧率为2688×1520、 帧路分辨率为2688×1520、 帧路分辨率为2688×1520、 特率为2688×1520、 特率为2688×1520、 特率为2688×1520、 特率为2688×1520、 特率为30 特层。 3.★支持型器。 3.★支持型器。 4、大对器器。 4、大对器器器。 4、大对器器器。 4、大对器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器 | 浙华股限 | 1台 | 4900 | 4900 |

| 7 | 硬盘 | <b>*</b> | 报警输入、4路报警输出; 7. 支持不低于3个USB接口; 8. 支持不低于2个千兆以同段IP地址的IPC设备接入,支持2个不到面接入,支持将双网口设备接入,支持将双网口。实现数据链路几余。 9. 加★项提供由具备CMA资质认定的第三方检测机构造设定的第三方检测机构造投标人公章。 型号: ST8000NM017B1. 单盘存:256MB; 2. 缓速:5400RPM; 4. 硬盘接口:SATA | 希际 (无锡) 有限公 | 2 块 | 1550 | 3100 |
|---|----|----------|--|-------------|-----|------|------|
|   |    |          | 输出;<br>7. 支持不低于3个  |             |     |      |      |

|           |                        |      |   | 司                        |       |      |       |
|-----------|------------------------|------|---|--------------------------|-------|------|-------|
| 8         | 8口 PoE 交换<br>机         | 大华   | 型号: DH-PS2100C-8GT2GT- 120 交换容量≥20Gbps; 包转发率≥ 214.88Mpps; 总功率 不低于 120W。 | 浙江大<br>华技术<br>股份有<br>限公司 | 3 台   | 450  | 1350  |
| 9         | 遮光窗帘                   | 英伦世家 | 型号: 0819-9<br>材质: 棉加麻, 遮光<br>防晒<br>颜色: 灰色<br>长度: 29 米/套                 | 绍兴法兰<br>蒂布艺有<br>限公司      | 3套    | 5400 | 16200 |
| 运输费、安装调试费 |                        |      |   |                          | 0     | 0    | 0     |
|           | 其他:                    |      |   |                          | 0     | 0    | 0     |
| 报价总       | 报价总计(大写): 陆拾贰万玖仟玖佰柒拾伍元 |      |   | ¥ 6299                   | 75.00 |      |       |

供应商: <u>驻马店睿科互联科技有限公司</u>(全称并加盖公章) 2025年10月28日